



Платформа системного блока SuperMicro SYS-6029TR-DTR 2*node 2*LGA3647, C621, 8*DDR4(2933, 6*3.5" HS SATA3, 2*PCIE, 2*Glan, IPMI lan, 2*USB 3.0, VGA, COM 2*1200W

Технические характеристики

Основные характеристики

Предупреждение	Двухмодульный сервер. Приведенные характеристики CPU, памяти и интерфейсов относятся к отдельному модулю.
Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Тип	Rackmount Server
Форм-фактор корпуса	2U
Центральный процессор	Не установлен

Материнская плата

Форм-фактор мат. платы	Проприетарный (собственный)
Разъем для процессора	LGA3647
Разъемов для установки процессора	2
Чипсет	Intel C621
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Да
PCI-E x8	2
SATA 6 Gb/s	6
Аудиочипсет	Поддержка отсутствует

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Максимальная поддерживаемая частота, МГц	2933
Количество слотов памяти	8

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Описание носителя 1	6x SATA3 + 2x SATA DOM + 1x M.2 2280/22110 SATA/PCIe

Поддержка RAID-массивов

Количество RAID-контроллеров	1
Тип контроллера	Intel C621
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10
Поддерживаемые интерфейсы	SATA 6 Гб/с
Число портов	6

Графический процессор

Чипсет интегрированного видеоадаптера	Aspeed AST2500
Тип видеопамяти	SidePort
Объем видеопамяти, МБ	64

Устройства считывания информации

Оптический привод	Нет
-------------------	-----

Прочие характеристики

Ширина, мм	438
Высота, мм	88
Глубина, мм	724
Особенности	Два предустановленных Riser-адаптера RSC-T2R-884
Комплект поставки	Диск с ПО, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, набор рельс (салазок)
Ссылка на описание	https://www.supermicro.com/en/products/system/2U/6029/SYS-6029TR-DTR.cfm

Сетевые коммуникации

Сетевой контроллер	Intel C621
Количество портов Ethernet	2
Скорость сетевого интерфейса	10/100/1000
Количество IPMI	1

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель	2
COM (Serial, DB9, RS232), задн. панель	1
LAN (RJ-45), задн. панель	3
D-Sub, задн. панель	1
Разъем питания, задн. панель	2

Система охлаждения_

Кулер CPU	В комплекте (пассивный)
Количество встроенных вентиляторов	4

Конструктивные особенности корпуса

Внешние отсеки 3,5"	6
Материал	Пластик, сталь
Цвет	Черный
Допустимая высота карт расширения	Низкопрофильные/Полнопрофильные
Кнопки на передней/нижней/верхней панелях	Вкл/выкл, UID
Индикация	Включение, LAN, HDD, UID
Установочных мест для БП	2
Установлено БП	2
Мощность блока питания	1200
Стандарт блока питания	Redundant (1+1), 80PLUS Titanium