



Технические характеристики

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Серия продукции	MBD-X13
Разъем для процессора	LGA4677
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максим. TDP центрального процессора, Вт	350
Позиционирование использования	Server/Workstation
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel C741
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	8
Режим работы памяти	4-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	5600
Минимальная частота памяти, МГц	4000
Максимальный объем памяти, ГБ	2048
Максимальный объем ECC памяти, ГБ	2048

Графическая подсистема

Графический чипсет	Aspeed AST2600
Наличие SidePort	Да
Объем видеопамяти SidePort, МБ	64

Слоты расширения

Версия PCI Express	5.0
PCI-Ex16	2
PCI-Ex8	1
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	2
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	22110
SATA 6 Гб/с	10
Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 5, 10
Поддержка DOM	Да
USB 3.2 Gen1 внутр.	3
USB 2.0 внутр.	4

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Кол-во USB-A (всего)	4
COM порт (RS232, Serial, DB9, RJ45)	1
Сетевой контроллер	2 - Intel i350
RJ45	2
Максим. скорость передачи, Мб/с	1000
Количество IPMI	1
D-Sub	1

Корпус, блок питания

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8+8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	5

Прочие характеристики

BIOS	AMI UEFI
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	243.84
Глубина, мм	243.84
Особенности	4 разъема PCIe 5.0 x8 MCIO
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Материнская плата, комплект кабелей (2xSATA, CBL-0044L), заглушка панели I/O (MCP-260-00042-0N)