



Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Материнская плата
Серия продукции	MBD-X13
Модель	MBD-X13SCL-F
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора, шт	1
Максим. TDP центрального процессора, Вт	95
Позиционирование использования	Server/Workstation
Производитель чипсета	Intel
Чипсет	Intel C262
Частота системной шины, МГц	100

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR5
Форм-фактор модуля памяти	DIMM
Количество слотов памяти, шт	4
Режим работы памяти	2-канальный
Максимальная частота памяти OC (overclocked), МГц	4400
Минимальная частота памяти, МГц	3600
Максимальный объем памяти, ГБ	128

Графическая подсистема

Графический чипсет	Aspeed AST2600
Наличие SidePort	Да
Объем видеопамяти SidePort, МБ	64

Слоты расширения

Версия PCI Express	5.0
PCI-Ex16	1
PCI-Ex8	3
Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) рекомендуем уточнять на сайте производителя

Внутренние разъемы

Количество сокетов M.2	1
Тип сокета M.2	PCI-E x4
Тип ключа M.2	M
Макс. допустимый форм-фактор M.2	22110
SATA 6 Гб/с	8
COM порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
USB 3.2 Gen1 внутр.	3
USB 2.0 внутр.	4

Разъемы на задней панели

USB 3.2 Gen1	2
USB 2.0	2
Кол-во USB-A (всего)	4
COM порт (RS232, Serial, DB9, RJ45)	1
Сетевой контроллер	Intel i210-T1
RJ45	2
Максим. скорость передачи, Мб/с	1000
Количество IPMI	1
D-Sub	1

Аудио

Аудиочипсет	Поддержка отсутствует
-------------	-----------------------

Корпус, блок питания

Основной разъем питания	24pin
Разъем питания процессора	8pin
Разъемов для вентиляторов 4 pin	7

Прочие характеристики

BIOS	32 MB AMI UEFI BIOS
Форм-фактор	Micro-ATX
Ширина, мм	244
Глубина, мм	244
Особенности	Поддержка Intel Xeon E-24xx и Pentium G7400/G7400T
Вид поставки	OEM
Комплект поставки	Материнская плата, 2 кабеля SATA (CBL-0044L), заглушка панели I/O (MCP-260-00042-0N) + 1 заглушка панели I/O (MCP-260-00042-0N) (опционально)