



F+ MB471adfe

Превосходная производительность,
высокий уровень безопасности
и разумное использование ресурсов



Многофункциональное устройство F+ MB471adfe обеспечивает печать со скоростью до 47 страниц A4 в минуту*, а используемый в МФУ картридж имеет ресурс печати до 31 000 страниц**. Высокопроизводительное устройство с надёжной конструкцией объединяет в себе функции печати, копирования, сканирования и факса. Разработанное для долговечной работы и имеющее различные экологические сертификаты МФУ обладает функцией управления энергопотреблением, что позволяет разумно использовать ресурсы. Быстрое время выхода первой страницы печати, превосходное качество печати и удобный сенсорный экран – некоторые основные преимущества устройства.

Сделано в России!



Безопасность как неотъемлемая часть структуры

- Благодаря опыту компании, данные, устройства и сети клиентов находятся в безопасности. Разработанная нами экосистема безопасности решает даже самые сложные задачи в области защиты данных.



Запатентованные технологии

- Мы владеем основными технологиями в области аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения, услуг и решений, создавая целостные связи, предназначенные для снижения риска пробелов в системе безопасности между вашим документом, вашим устройством и вашей сетью. Наш опыт – это преимущество для наших клиентов.



Удобное управление

- Этим устройством с возможностью Интернета вещей (IoT) можно управлять удалённо. Доступ можно получать к таким функциям, как настройка, управление расходными материалами и диагностика. Беспроводное соединение предоставляет возможность удалённого доступа к устройству, а удалённое обновление прошивки упрощает установку новых приложений и функций безопасности. С помощью нашего мобильного приложения можно простым касанием пальца управлять задачами печати и отслеживать состояние устройства из удалённых мест.



Оптимизированная производительность

- МФУ обладает высокой производительностью. Скорость печати составляет до 47 страниц A4 в минуту*, а скорость сканирования до 49 изображений (A4) в минуту при одностороннем сканировании и до 98 изображений в минуту (A4) при двустороннем сканировании.



Продуманный дизайн

- Конструкция МФУ разработана таким образом, чтобы выдерживать очень высокую интенсивность использования, при этом обеспечивается высокий стандарт доступности в обслуживании. Надёжный стальной каркас устройства обеспечивает более длительный срок эксплуатации. Все узлы устройства выполнены из долговечных деталей, которые легко обслуживаются с помощью небольшого количества инструментов.

► Технические характеристики F+ MB471adfe

Печать	
Дисплей	Цветной сенсорный экран Lexmark e-Task диагональю 17,8 см (7 дюймов)
Скорость печати	До: монохромная: 47 стр/мин ¹ (формат A4)
Время выхода первой страницы печати	До: монохромная: 6 сек
Разрешение при печати	Монохромная: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)
Память	Стандартная: 2048 МБ / Максимум: 2048 МБ
Жесткий диск	Доступны интеллектуальный накопитель (ISD), накопитель на жёстком магнитном диске
Рекомендованная месячная нагрузка	2 000 - 20 000 страниц ²
Максимальная месячная нагрузка	До: 175 000 страниц в месяц ³
Копирование	
Скорость копирования	До: монохромная: 47 копий/мин ¹ (формат A4)
Время выхода первой страницы копии	До: монохромное: 6,5 сек
Сканирование	
Сканирование УАП	DADF (однопроходный дуплекс)
A4 Скорость в режиме двустороннего сканирования	До: монохромное: 98 сторон в мин / цветное: 79,8 сторон в мин
A4 Скорость сканирования	До: монохромное: 49 сторон в мин / цветное: 39,9 сторон в мин
Емкость устройства автоматической подачи	До: 100 страниц при 75 г/м ²
Факс	
Скорость модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Кб/сек
Расходные материалы	
Ресурсы картриджей для лазерных принтеров	До: 31 000 ⁴ страниц, картридж с чёрным тонером
Приблизительная емкость фотобарабана	До: 75 000 страниц, указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата A4 на одно задание печати при покрытии ~ 5%
Картриджи, поставляемые с продуктом	Картридж с тонером на 5 000 ⁴ страниц
Работа с бумагой	
Стандартные устройства работы с бумагой	Многоцелевое устройство подачи на 100 листов, выходной лоток на 250 листов, встроенное устройство для двусторонней печати, встроенный лоток на 550 листов
Дополнительные устройства работы с бумагой	Блокирующий лоток на 550 листов, лоток на 250 листов, лоток на 550 листов
Емкость устройства подачи бумаги	До: стандартная: 650 страниц при 75 г/м ² / максимум: 2300 страниц при 75 г/м ²
Емкость выходного лотка	До: стандартная: 250 страниц при 75 г/м ² / максимум: 250 страниц при 75 г/м ²
Поддерживаемые материалы для печати	Наклейки, карточки, обычная бумага, конверты
Общие характеристики	
Стандартные порты	Gigabit Ethernet (10/100/1000), сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип A) на передней панели, сертифицированный высокоскоростной порт USB 2.0 (тип B), 802.11b/g/n/ac + BLE
Дополнительные сетевые/локальные порты	Сервер печати MarkNet N8230 для подключения к волоконно-оптической сети / Встроенный двунаправленный параллельный порт 1284-B, встроенный последовательный порт RS-232C
Уровень акустического шума при работе	Печать: 55 дБА / Копирование: 57 дБА / Сканирование: 52 дБА
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 32°C / Высота: 0 - 2 896 м над уровнем моря / Влажность: от 15% до 80% относительной влажности
Гарантия	1 год гарантии, на следующий рабочий день
Габариты / Вес	В x Ш x Г: 513,7 x 479 x 452,1 мм/ 21,3 кг
Типичное потребление энергии ENERGY STAR	TEC: 0,69 киловатт-час в неделю

Вся информация в данной брошюре может быть изменена без предварительного уведомления. F+ tech не несёт ответственности за любые ошибки или несоответствия.

1 - скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата A4, измеренная в соответствии с ISO/IEC 24734;

2 - для страниц формата A4;

3 - приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера;

4 - измерено в соответствии с ISO 19752;

5 - указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%. Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.