



Скорость, надежность, экономичность

P40dn - экономичный и производительный монохромный лазерный принтер для быстрой печати документов.

Наш принтер P40dn создан специально для печати документов прямо на рабочем месте в офисе. Мы собрали все пожелания наших клиентов и воплотили их в нашем новом принтере. Он быстрый, чтобы не вызывать задержек, он производительный, чтобы не тормозить при печати больших документов, он компактный, чтобы не занимать много места в ограниченном офисном пространстве и он экономичный, чтобы приносить не расходы, а прибыль.



Экономичный

- Функция автоматической двусторонней печати сэкономит бумагу и здоровье Ваших сотрудников.
- Режимы энергосбережения в соответствии с международными стандартами EPEAT® Silver и ENERGY STAR® позволяют экономить электроэнергию в режиме ожидания.



Быстрый

- Может печатать до 40 страниц в минуту, а первую страницу он напечатает в течение 5,9 секунд.



Дружелюбный

- Подключение через USB, Ethernet.
- Двустрочный дисплей и удобная кнопочная навигация.
- Поддержка SNMP.



Безопасный

- Поддерживаются все основные виды безопасных сетевых соединений.
- Функция конфиденциальной печати с защитой документа PIN-кодом.



Компактный

- За счет небольших размеров оно занимает 0,13 м² на рабочем столе.
- Входные и выходные лотки, клавиатура и дисплей ориентированы вперед.
- Длинный сетевой шнур позволяет разместить устройство в удобном месте без использования удлинителей.



Производительный

- Мощный четырехъядерный процессор с частотой 1 ГГц и 256 Мб памяти позволяют обрабатывать большие документы целиком.
- Широкий выбор стартовых картриджей на 6, 15 - или 20 тысяч страниц. Или вообще без стартового картриджа.
- Максимальная емкость лотка в 900 листов достигается комбинацией стандартного и дополнительных лотков.



Российский

- Сделан в России.
- Совместим с отечественными ОС.
- Совместим с отечественными решениями по управлению печатью.

Расходные материалы и аксессуары

Картридж стандартной емкости, на 6 000 страниц³ (40STB06)

Картридж высокой емкости, на 15 000 страниц³ (40STB15)

Картридж сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц³ (40STB20)

Блок формирования изображения (40IU40R)

Дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м²)

USB кабель, A-B type, длина 2 м

► Технические характеристики принтера P40dn

Печать	
Вид печати	Монохромная, лазерная
Скорость печати	До 40 страниц в минуту ¹
Время печати первой страницы	5,9 сек.
Разрешение печати	2400IQ (2400x600dpi), 600x600 dpi
Производительность	
Процессор	Двухъядерный, 1 ГГц
Память	256 Мб
Рекомендуемый месячный рабочий цикл	800 – 8 000 страниц ²
Обработка бумаги	
Поддерживаемые материалы для печати	Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты
Поддерживаемые форматы материалов для печати	A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7 ³ / ₄ , 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio
Входные лотки	- многоцелевой на 100 листов (плотность 75 г/м ²) - встроенный лоток на 250 листов (плотность 75 г/м ²) - дополнительный лоток на 550 листов (плотность 75 г/м ²)
Выходной лоток	150 листов (плотность 75 г/м ²)
Расходные материалы	
Ресурс картриджей ³	Стандартной емкости, на 6 000 страниц Высокой емкости, на 15 000 страниц Сверхвысокой емкости, на 20 000 страниц
Ресурс блока формирования изображения ⁴	До 40 000 страниц
Интерфейс	
Экран	Монохромный 2-строчечный ЖК-дисплей с адресацией пикселей (APA)
Подключение	USB 2.0 Type B, Gigabit Ethernet
Дистанционный мониторинг	SNMP v.3
Клавиатура	5 клавиш
Общие характеристики	
Размер	В x Ш x Г: 222 x 368 x 363 мм
Вес	9,3 кг
Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 32°C, Влажность: от 8 до 80% относительной влажности, Высота: 0 - 2 896 метров
Уровень шума при работе	До 59 Дб
Гарантия	Гарантия 1 год, расширение до 3 лет
Энегопотребление	По стандарту Energy Star. TEC: 0.47 кВт/час в неделю

¹ - скорость печати приведена для односторонней печати на листах формата A4, измеренная в соответствии с ISO/IEC 24734;

² - приведено для оценки соответствия объему планируемой работы. Рассчитана исходя из производительности устройства и интервалов для загрузки бумаги и замены расходных материалов. Не является показателем ресурса принтера;

³ - измерено в соответствии с ISO 19752;

⁴ - указывается из расчета: 3 стандартные страницы формата Letter/A4 на одно задание на печать при покрытии 5%. Фактический выход может варьироваться в зависимости от других факторов, таких как скорость устройства, размер бумаги и ориентация подачи, покрытие тонера, источник лотка, процент печати только черного цвета и сложность усредненной печати.