

STEHER

Электрические тепловые пушки



Максимум тепла

2

Режима мощности



Регулировка температуры



Регулировка угла наклона

PTC
ELEMENT

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



SEK-3R

SEK-5R



АТМОСФЕРА ТЕПЛА И УЮТА!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель вентилятора** способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- **Круглая форма** корпуса обеспечивает равномерность воздушного потока
- **Долговечный металлокерамический нагревательный элемент (МКН)** – эффективный обогрев в течение всего срока службы пушки
- **PTC-технология** – уменьшение потребления электроэнергии при большем нагреве керамического элемента



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Металлокерамический нагревательный элемент (МКН)** – пожаробезопасен, не сушит воздух и не выжигает кислород в помещении
- **Защитный термopредохранитель** предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе
- **Терморегулятор** поддерживает заданную температуру в помещении периодическим включением/выключением керамического нагревательного элемента, экономя электроэнергию
- **Режимы полной и половинной мощности** увеличивают гибкость настройки температуры в помещении
- **Режим вентиляции** без нагрева позволяет использовать тепловую пушку в качестве вентилятора



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Возможность регулировки направления теплового потока** за счет наклона корпуса пушки
- **Компактная конструкция и малый вес** позволяют разместить пушку в любом помещении
- **Удобная ручка для переноски**

Сравнительная таблица технических характеристик



Артикул	SEK-3R
Тип нагревательного элемента	Металлокерамика
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2.0
Частично потребляемая мощность, кВт	1.0
Площадь обогрева до, м²	25
Номинальный ток, А	9
Воздушный поток, м³/ч	150
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50
Степень защиты	IP20



Комплектация	
Пушка тепловая в сборе, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Упаковка	
Габариты, мм	230 x 130 x 235
Масса изделия / в упаковке, кг	1.5/1.8



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	SEK-5R
Тип нагревательного элемента	Металлокерамика
Максимальная потребляемая мощность, кВт	3.0
Частично потребляемая мощность, кВт	1.5
Площадь обогрева до, м²	35
Номинальный ток, А	13.6
Воздушный поток, м³/ч	300
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50
Степень защиты	IP20



Комплектация	
Пушка тепловая в сборе, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Упаковка	
Габариты, мм	285 x 135 x 275
Масса изделия / в упаковке, кг	2/2.3



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции тепловых пушек

на примере SEK-5R

STEHER

2 режима нагрева:

- Режим полной и половинной мощности
- Режим вентиляции без нагрева позволяет использовать пушку в качестве вентилятора

Термопредохранитель предотвращает повреждение изделия и окружающих предметов при нештатной работе

Термостат позволяет установить комфортную температуру в помещении

Удобная ручка для переноски

Защитные решетки с обеих сторон предотвращают попадание посторонних предметов в корпус пушки

Металлокерамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев и экономичное потребление электроэнергии

Регулируемый угол наклона воздушного потока

Компактная и мобильная конструкция

Модельный ряд



SEK-3R



SEK-5R



Упаковка:
картонная коробка

