

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблюдения



IT
оборудование



Загородные
дома



Насосы
и твердотоплив-
ные котлы



Системы
контроля
и управления
доступом



STARK COUNTRY LINE-INTERACTIVE 2000 LI

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Простое управление, не требующее никаких дополнительных настроек.
- + Бюджетное решение с высокими мощностью и зарядным током.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Высокий КПД.
- + Продуманное исполнение (уместится на любой полке).
- + Умное зарядное устройство (ЗУ).
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

395*145*220 мм

Вес*** **14,5 кг**

МОЩНОСТЬ

2000 ВА
1200 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения

140-300 В



Допустимая температура эксплуатации

от 0°C до +50°C

Напряжение, АС

230 В

Частота

50 Гц



Допустимая температура хранения

от -15°C до +60°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Ступенчатая стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота

50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)

от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 400 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый): **2/5/10/20 А**

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
		Серия	Серия	Серия
Line Interactive 2000 LI		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ Нагрузка	2x55 Ач	2x100 Ач	2x200 Ач	2x250 Ач	2x2x200 Ач
150 Вт	7,5 ч.	15 ч.	31 ч.	36,5 ч.	62 ч.
300 Вт	3 ч.	7 ч.	14,5 ч.	20 ч.	30,5 ч.
500 Вт	1,5 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	12 ч.	17,5 ч.
700 Вт	1 ч.	2,5 ч.	5 ч.	8 ч.	12 ч.
1000 Вт	Менее 1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	5 ч.	7,5 ч.