



RF7

INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG und Spezialanwendungen
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

RF7 sind Leuchten aus weiß lackiertem Stahlblech RAL 9010, für einen Einsatz in Innenräumen. An der Decke oder als Hängeleuchte montiert eignen sie sich besonders für die Beleuchtung von Sport- und Industrieanlagen, Einkaufszentren, Hallen, Lagerhallen usw.

RF7 sind in zwei Ausführungen lieferbar: ohne Glasabdeckscheibe oder mit Glasabdeckscheibe, für 3 Reflektortypen: symmetrisch (S), symmetrisch extra-breitstrahlend (SSD) speziell geeignet bei reduzierter Montagehöhe, und asymmetrisch (A). Die Modelle ohne Schutzglas können nicht in Ausführungen mit Schutzglas geändert werden.

Alle Modelle können mit einem robusten Schutzgitter ausgestattet werden (A0416 – 20J).


Светильники **RF7** выполнены из стального листа с покрытием из полиэстера RAL 9010 и предназначены для установки внутри помещений. Приборы особенно подходят для освещения спортивных площадок, промышленных помещений, складов и т.д. Светильники поставляются в комплекте с безопасным закаленным стеклом или без него, а также имеют широкий выбор типа светораспределения: симметричное (S), асимметричное (A) и симметричное (SSD) с очень широким светораспределением, которое особенно подходит для установки на небольших высотах.

На модели "без защитного стекла" установка стекла невозможна.

Световые приборы имеют возможность установки защитной решетки из прочной стальной проволоки (аксессуар A0416 – 20Дж в соответствии с нормами защиты от попадания мяча).



	CLASS I 	IP 40 IP 20		 1m	IK 09 10J	 max 13,5kg	 Ø8,5÷14,5	 6x4mm ²				
---	--	----------------	---	--	--------------	--	---	--	--	--	--	---






KONSTRUKTIONS DATEN

- Leuchtenkörper aus vorverzinktem Stahlblech, weiß RAL 9010 lackiert (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich).
- Gehärtetes Sicherheitsglas (IK09) unverlierbar mit dem Leuchtenkörper mittels zweier Scharniere aus Technopolymer verbunden. Schneller Verschluss der Glasabdeckscheibe durch zwei unverlierbare Halteclips aus stranggepresstem Aluminium.
- Die Trägerplatte der elektrischen Einheit und der Lampenfassung ist aus verzinktem Stahlblech und kann während der Wartungsarbeiten leicht ausgebaut werden.
- Reflektoren aus 99,85% Reinstaluminium, gegläntzt und eloxiert, symmetrisch (S) oder asymmetrisch (A).
- Am Kopfteil positionierter seitlicher Kabeleingang mit zwei Kabelführungen aus Gummi für 1 oder 2 Kabel Ø5-Ø18mm. Die Leuchte ist für eine Reihenschaltung ausgestattet.
- Auf Anfrage ist es möglich, die RF7 Leuchten neben der Reihenschaltung auch mit einem Kabeleingang von oben auszustatten.
- Die Anschlussklemme 5 x 4mm² ist so positioniert, dass der elektrischer Anschluss leicht und ohne Öffnen des Elektroraums durchzuführen ist.

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

- Корпус выполнен из оцинкованного стального листа, покрытый краской из полиэстера RAL 9010 (возможны различные цвета внешней отделки).
- Плоское закаленное безопасное и прочное (IK09) стекло крепится к корпусу на двух шарнирах из технополимера, фиксация производится при помощи клипс из экструдированного алюминия.
- Пластина для ПРА и цоколь выполнены из оцинкованного и окрашенного стального листа. Во время техобслуживания прикрепленная к корпусу пластина с блоком ПРА легко снимается.
- Отражатели изготовлены из полированного и анодированного алюминия высокой степени чистоты 99,85%. Поставляются симметричные (S) с широким лучом и асимметричные (A) отражатели.
- Два кабельных ввода на торце светильника для подключения питания. Клеммная колодка 5x4мм² для легкого и быстрого электрического соединения без открытия корпуса блока ПРА. «Серийное» подключение возможно по заказу.





RF7 /S




■ RF7 - S ▲ RF7 / V - S

05224685	05228485
05224785	05228585
05224885	05228685
05224985	05228785

Symmetrischer Reflektor - Симметричный луч

250W	E40	ST-MT		NAV-T / SON-T / HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T / SON-T / HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus



Diese Modelle eignen sich für Installationshöhen zwischen 8÷10m / 250W bzw. 8÷12m / 400W.

Модели подходят для установки на высотах от 8 до 10м для лампы 250Вт и от 8 до 12м для лампы 400Вт.

RF7 /A




■ RF7 - A ▲ RF7 / V - A

05225085	05228885
05225185	05228985
05225285	05229085
05225385	05229185

Asymmetrischer Reflektor - Асимметричный луч


250W	E40	ST-MT		NAV-T / SON-T / HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T / SON-T / HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus



Diese Modelle eignen sich für Deckenmontage (asymmetrisch).

Модели подходят для бокового освещения.

RF7 /SSD ST-MT




■ RF7 - SSD ▲ RF7 / V - SSD

05227385	05229285
05227485	05229385
05227585	05229485
05227685	05229585

Symmetrisch extra-breitstrahlender Reflektor - Особо широкое симметричное светораспределение

250W	E40	ST-MT		NAV-T / SON-T / HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T / SON-T / HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus



Diese Modelle eignen sich für niedrigere Installationshöhen: 4÷8m / 250W bzw. 6÷10m / 400W.

Модели подходят для установки на низких высотах от 4 до 8м для лампы 250Вт и от 6 до 10м для лампы 400Вт.

■ RF7: IP20

Modelle ohne Schutzglas - Светильники без защитного стекла

▲ RF7 / V: IP40

Modelle mit Schutzglas - светильники с защитным стеклом

Die Modelle ohne Schutzglas können nicht in Ausführungen mit Schutzglas geändert werden.


Модели без защитного стекла не могут модифицироваться в версии со стеклом.

ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

14083320 A0416


Schutzgitter aus verzinktem Stahl (20J), außerhalb der Glasabdeckscheibe auf den Leuchtenhalterungen montiert.

Защитная решетка из оцинкованной стали (20J), устанавливается с помощью фиксаторов в комбинации с безопасным закаленным стеклом.

14083420 A0417



Lamellenrasterblende aus eloxiertem Aluminium, gegen Blendung, im Innern der Glasabdeckscheibe montiert.

Антибликовая решетка из анодированного алюминия, устанавливается в комбинации с безопасным закаленным стеклом.

14084120 A0423 85


Zusatz für Mattglas. Die Leuchte wird bereits mit Mattglas (anstelle des Klarglases) geliefert. Das Zubehör muss zusammen mit der Leuchte bestellt werden.

Устанавливаемое на фабрике матовое стекло, заказывается отдельно в дополнение к светильнику.


14083785 A0420 85

Ausrichtbarer Haltebügel zur Wand- oder Deckenbefestigung aus weiß lackiertem Stahl RAL 9010.

Кронштейн с покрытием из полиэстера RAL 9010 для настенного/потолочного монтажа с возможностью изменения ориентации светильника.


14249002 A0066 (max 250W)

Umschaltvorrichtung zur sofortigen Zündung und/oder Wiederzündung einer Halogenlampe von max. 250W mit B15d Sockel. Die Umschaltvorrichtung läßt die Halogenlampe so lange angeschaltet bis die Entladungslampe (maximal 250W) ihre volle Funktionsfähigkeit erreicht hat.

Die Vorrichtung muss zusammen mit der Leuchte bestellt werden.

Дополнительная проводка и патрон B15d для вспомогательной галогенной лампы мощностью до 250Вт (лампа в комплект не входит). Этот аксессуар предназначен для управления немедленным и автоматическим зажиганием вспомогательной галогенной (до 250Вт) лампы во время разгорания основного источника. Когда основной источник входит в рабочий режим, вспомогательная лампа автоматически отключается.