



Блок питания ACD GPT400S (GPT-400S) 400W, 82% (max 85%), 120mm FAN, OEM {10} (550229)

Технические характеристики

Основные характеристики

Предупреждение	Кабель питания приобретается отдельно
Тип	Блок питания ПК
Серия	GPT
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	400
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	82
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	17
Ток по линии +5В, А	16
Ток по 1-й линии +12В, А	30
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	360
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6pin PCI-E, шт	1
Разъемы 15pin SATA, шт	4
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного переменного напряжения	200...240 В AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Защита	OVP (от высокого напряжения в сети), UVP (от низкого напряжения в сети), OPP (от перегрузки), SCP (от короткого замыкания)
Основной цвет	Серый
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	ОЕМ
Комплект поставки	Блок питания, документация, кабель питания (опция)