



Блок питания ACD PUO1050V-G 1050W 80+ Gold, Modular, 20+4 PIN,CPU(4+4)PIN*1, CPU8PIN*1, PCI-E(6+2)P*6, HDD*5, FDD*1, SATA*12, RLT{2} (550694)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия	V-G
Форм-фактор	EPS
Номинальная мощность, Вт	1050
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	25
Ток по линии +5В, А	25
Ток по 1-й линии +12В, А	40
Ток по 2-й линии +12В, А	60
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1050
Ток по линии -12В, А	0.8
Ток по линии +5В Standby, А	4

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 8pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	6
Разъемы 15pin SATA, шт	12
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	5
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного переменного напряжения	100...240 В AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Да
Наличие выключателя	Да

Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
Защита	OVP (от высокого напряжения в сети), OPP (от перегрузки), OCP (от сверхтоков), UVP (от низкого напряжения в сети), SCP (от короткого замыкания)
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	200
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, комплект кабелей