



Твердотельный накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Pro 256GB M.2 2280 ASX6000PNP-256GT-C Client PCIe Gen3x4 with NVMe, 2100/1200, IOPS 190/180K, MTBF 2M, 3D TLC, 150TBW, RTL (469328)

Технические характеристики		
Основные характеристики	Тип	Внутренний твердотельный накопитель
	Позиционирование использования	Desktop
	Серия продукции	SX6000 Pro
	Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format)	Да
	Форм-фактор накопителя	M.2 2280
	Номинальный объем, Гб	256
	Тип памяти	3D NAND TLC
	Контроллер	Realtek RTS5763DL
	Максимальная скорость чтения, МБ/с	2100
	Максимальная скорость записи, МБ/с	1200
	Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS	190
	Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS	180
Коммуникации, связь	Тип интерфейса	PCI Express
	Версия PCI-E	PCIe 3.0 x4 w/NVMe
	Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с	3940
Конструктивные особенности	Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час.	2000
	Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ	150
	Ударостойкость при работе, G	1500
	Ударостойкость при хранении, G	1500
Прочие характеристики	Энергопотребление при работе, max, Вт	0.33
	Ширина, мм	10034
	Высота, мм	13405
	Глубина, мм	10013
	Особенности	Тип памяти - 3D TLC 2-го поколения. Поддержка NVMe 1.3, LDPC ECC, HMB (Host Memory Buffer) и SLC-кэширования.
	Тип комплектации	RTL
	Ссылка на описание	http://www.xpg.com/ru/feature/580
	Ссылки на публикации	https://www.ixbt.com/data/adata-xpg-sx6000-pro-256gb-review.html
	Комплект поставки	Инструкция пользователя, Радиатор

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.