



Твердотельный накопитель SSD ADATA XPG SX6000 Lite 1TB M.2 2280 ASX6000LNP-1TT-C Client PCIe Gen3x4 with NVMe, 1800/1200, IOPS 220/200K, MTBF 1.8M, 3D NAND TLC, 480TBW, NVMe 1.3, RTL (770741)



Технические характеристики		
Основные характеристики	Тип	Внутренний твердотельный накопитель
	Позиционирование использования	Desktop
	Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format)	Да
	Форм-фактор накопителя	M.2 2280
	Номинальный объем, ГБ	1024
	Тип памяти	3D NAND
	Тип буферной памяти	SLC
	Максимальная скорость чтения, МБ/с	1800
	Максимальная скорость записи, МБ/с	1200
	Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS	180
	Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS	200
Коммуникации, связь	Тип интерфейса	PCI Express
	Версия PCI-E	PCIe 3.0 x4 w/NVMe
Конструктивные особенности	Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час.	1800
	Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ	480
	Ударостойкость при работе, G	1500
	Ударостойкость при хранении, G	1500
Прочие характеристики	Энергопотребление при работе, max, Вт	0.33
	Ширина, мм	5842
	Высота, мм	5324
	Глубина, мм	5844
	Особенности	Поддержка SLC Caching, Host Memory Buffer и LDPC ECC. В комплекте идет радиатор, устанавливаемый на усмотрение пользователя
	Тип комплектации	RTL
	Ссылка на описание	https://www.adata.com/upload/downloadfile/Datasheet_XPG%20SX6000%20Lite_EN_201812...
	Ссылки на публикации	https://www.ixbt.com/news/2018/12/13/adata-xpg-gammix-s11-pro-sx6000-lite.html
Обратите внимание!	Комплект поставки	Инструкция пользователя, радиатор

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.