



CBR80

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГАРАНТИЯ
Тип	Кулер	
Назначение	Процессорный	
Кол-во оборотов (RPM)	2000	
Максимальный уровень шума (дБ)	31	
Коннектор	3-pin для мат. платы	
Материал радиатора	Алюминий	
Монтажный размер вентилятора (мм)	90	
Крепление	Зависит от сокета	
Поддерживаемые сокеты	Socket 775, Socket AM2 /AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1/ FM2, Socket 754 / 939, Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket 940, Socket 1700	
Высота кулера	50 мм	
Питание	12 В	
Тип подшипников	Гидродинамический подшипник	
Тепловой интерфейс	Термопаста в комплекте	
Рассеиваемая мощность (Вт)	65	
Технология прямого контакта	Да	
Конструкция системы охлаждения	Вентилятор+радиатор	
Охлаждение	Активное охлаждение	
Комплект поставки	Крепеж	
Воздушный поток	42.1 CFM	
Количество вентиляторов	1	
Конструкция кулера	Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор)	
Номинальный ток	0,21 А	
Вес	190 г.	