


Truck 8W

- oprawa świetłówkowa 8W
- rurka osłaniająca świetłówkę wykonana z PCV
- kapa i rączka z polietylenu
- przewód zasilający H03VVH2-F 2x0,5mm² o długości 5m
- oprawa nierozbieralna

- fluorescent tube lamp 8W
- tube protecting the fluorescent made of PVC
- handle and cap made of polyethylene
- 5 meter H03VVH2-F 2x0,5mm² cable
- cannot be dismantled




≈ 24V / G5 / 8W / IP20 / 10 szt. / 5m / 0,30 kg

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochronności protection class	lm
009020	Truck 8W / 24V	EVG	III	470

Truck Lux 8W

- oprawa świetłówkowa 8W
- rurka osłaniająca świetłówkę wykonana z PCV
- kapa i rączka z polietylenu
- przewód zasilający H03VVH2-F 2x0,5mm² o długości 5m
- oprawa z możliwością wymiany świetłówki

- fluorescent tube lamp 8W
- tube protecting the fluorescent made of PVC
- handle and cap made of polyethylene
- 5 meter H03VVH2-F 2x0,5mm² cable
- fluorescent tube can be replaced




≈ 24V / G5 / 8W / IP20 / 10 szt. / 5m / 0,30 kg

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochronności protection class	lm
009310	Truck Lux 8W / 24V	EVG	III	470

Mobil 8W

- oprawa świetłówkowa 8W
- rurka osłaniająca świetłówkę wykonana z PCV
- kapa i rączka z polietylenu
- przewód zasilający TLYP 2x0,35mm² o długości 5m
- oprawa nierozbieralna

- fluorescent tube lamp 8W
- tube protecting the fluorescent made of PVC
- handle and cap made of polyethylene
- 5 meter TLYP 2x0,35mm² cable
- cannot be dismantled




~12V / G5 / 8W / IP20 / 10 szt. / 5m / 0,30 kg

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochronności protection class	lm
009013	Mobil 8W / 12V	EVG	III	470

Mobil Lux 8W

- oprawa świetłówkowa 8W
- rurka osłaniająca świetłówkę wykonana z PCV
- kapa i rączka z polietylenu
- przewód zasilający TLYP 2x0,35mm² o długości 5m
- oprawa z możliwością wymiany świetłówki

- fluorescent tube lamp 8W
- tube protecting the fluorescent made of PVC
- handle and cap made of polyethylene
- 5 meter TLYP 2x0,35mm² cable
- fluorescent tube can be replaced



~12V / G5 / 8W / IP20 / 10 szt. / 5m / 0,30 kg

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochronności protection class	lm
009211	Mobil Lux 8W / 12V	EVG	III	470