




- rurka osłaniająca diody z tworzywa uderzenioodpornego (poliwęglanu)
- gryf i kapa wykonane z gumy
- wieszak obrotowy
- wyłącznik mechaniczny w kapie
- akumulator:
 - NiMH 3,6V
 - czas ładowania: 4h
- układ świetlny:
 - 27 LED (3,24W)
 - długość świecenia: 4h
- zasilacz: 5V, 900mA
- możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

- tube protecting the diodes made of impact-resistant plastic (polycarbonate)
- handle and cap made of rubber
- rotating hook
- on/off switch in the cap
- battery:
 - NiMH 3,6V
 - charging time: 4h
- light source:
 - 27 LED (3,24W)
 - lighting time 4h
- charger: 5V, 900mA
- spare parts available



akcesoria / accessories



~230V / - 5V / LED / IP54 / 1 szt. / 0,30 kg

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochrony protection class	lm
111648	Spark LED	EVG	III	55
895197	Spark LED UK	EVG	III	55

NEW


Spark SMD LED

- rurka osłaniająca diody z tworzywa uderzenioodpornego (poliwęglanu)
- gryf i kapa wykonane z gumy
- wieszak obrotowy
- wyłącznik elektroniczny w kapie
- akumulator:
 - NiMH 3,6V
 - czas ładowania: 4h
- układ świetlny:
 - 27 SMD LED (3,24W)
 - długość świecenia: 4h
- zasilacz: 5V, 900mA
- możliwość dokupienia i wymiany podzespołów
- kąt świecenia 110°

- tube protecting the diodes made of impact-resistant plastic (polycarbonate)
- handle and cap made of rubber
- rotating hook
- on/off switch in the cap
- battery:
 - NiMH 3,6V
 - charging time: 4h
- light source:
 - 27 SMD LED (3,24W)
 - lighting time 4h
- charger: 5V, 900mA
- spare parts available
- angle of lighting 110°



akcesoria / accessories



~230V / - 5V / LED / IP54 / 1 szt. / 0,30 kg

nr kat. cat. no.	oprawa fitting	statecznik ballast	kl. ochrony protection class	lm
890215	Spark SMD LED	EVG	III	162