

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Контактор электромагнитный типа КТ 6000 открытого исполнения общего применения предназначен для включения и отключения приемников электрической энергии и рассчитан на номинальное напряжение 380В переменного тока. По воздействию климатических факторов внешней среды контакторы изготавливаются для умеренного, тропического и холодного климата категорий размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Контакторы рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном режиме с частотой включения до 600 вкл/час.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока	переменный
Номинальное напряжение главных контактов, (В)	380 50Гц
Номинальный ток главных контактов, (А)	160
Номин. напряжение включ. катушек контакторов, (В)	220/380
Категория применения	АС4
Степень защиты	IP00
Масса, кг.	11,6

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Контактор	шт.	1
Блок контактов	шт.	1
Паспорт	экз.	1

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Консервация и упаковка обеспечивает сохранность контакторов в течении 2 лет при соблюдении правил транспортирования и хранения.

Габаритные и установочные размеры контакторов серии КТ

Тип контактора	A	B	C	D	E	F	Q	L	M
Двухполюсные									
КТ6012	316	274	15	56	194	M10	195	80	50
КТ6022	346	307	15	63	219	M10	207	70	70
КТ6032	374	335	15	70	255	M10	230	70	80
КТ6042	420	360	20	80	296	M12	274	100	80
КТ6052	469	404	24	96	349	M16	334	120	150
Трёхполюсные									
КТ6013	385	350	18	63	219	M10	207	50	50
КТ6023	385	350	18	63	219	M10	207	70	70
КТ6033	445	405	15	70	255	M10	230	70	80
КТ6043	500	440	20	80	296	M12	274	100	80
КТ6053	566	500	24	96	349	M12	334	120	150
Четырёхполюсные									
КТ6014	430	386	15	56	194	M10	195	80	50
КТ6024	473	433	15	63	419	M10	407	70	70
КТ6034	516	475	15	70	455	M10	430	70	80
КТ6044	581	540	40	80	496	M14	474	100	80
КТ6054	664	596	44	96	349	M16	334	140	150