

Настольный ПК «Гравитон» Д52И

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требуется уточнения)
Семейство процессоров	Intel® Core™ 12-13 поколений
Поддерживаемые процессоры	Celeron G6900 OEM (Alder Lake, 7nm, C2(0EC/2PC)/T2, Performance Base 3,40GHz(PC), UHD 710, L2 2.5Mb, Cache 4Mb, Base TDP 46W, S1700) Pentium G7400 OEM (Alder Lake, Intel 7, C2(0EC/2PC)/T4, Performance Base 3,70GHz(PC), UHD 710, L2 2.5Mb, Cache 6Mb, Base TDP 46W, S1700) Pentium G7400T OEM (Alder Lake, Intel 7, C2(0EC/2PC)/T4, Performance Base 3,10GHz(PC), UHD 710, L2 2.5Mb, Cache 6Mb, Base TDP 35W, S1700) Core i3-12100T OEM (Alder Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Base 2,20GHz(PC), Max Turbo 4,10GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 35W, S1700) Core i3-12300T OEM (Alder Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Base 2,30GHz(PC), Max Turbo 4,20GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 35W, S1700) Core i5-12400T OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 1,80GHz(PC), Max Turbo 4,20GHz, UHD 730, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 35W, S1700) Core i5-12500T OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 2,00GHz(PC), Max Turbo 4,40GHz, UHD 770, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 35W, S1700) Core i5-12600T OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 2,10GHz(PC), Max Turbo 4,60GHz, UHD 770, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 35W, S1700) Core i3-12100 OEM (Alder Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Base 3,30GHz(PC), Max Turbo 4,30GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 60W, S1700) Core i5-12500 OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 3,30GHz(PC), Max Turbo 4,30GHz, Without Graphics, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 58W, S1700) Core i3-12300 OEM (Alder Lake, 7nm, C4(0EC/4PC)/T8, Base 3,50GHz(PC), Max Turbo 4,40GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 60W, S1700) Core i5-12400 OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 2,50GHz(PC), Max Turbo 4,40GHz, UHD 730, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 65W, S1700) Core i5-12400F OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 2,50GHz(PC), Max Turbo 4,40GHz, W/o Graphics, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 65W, S1700) Core i5-12500 OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 3,00GHz(PC), Max Turbo 4,60GHz, UHD 770, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 65W, S1700) Core i5-12600 OEM (Alder Lake, Intel 7, C6(0EC/6PC)/T12, Base 3,30GHz(PC), Max Turbo 4,80GHz, UHD 770, L2 7.5Mb, Cache 18Mb, Base TDP 65W, S1700) Core i3-13100 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Base 3,40GHz(PC), Max Turbo 4,50GHz, UHD 730, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 60W, S1700) Core i3-13100F OEM (Raptor Lake, Intel 7, C4(0EC/4PC)/T8, Base 3,40GHz(PC), Max Turbo 4,50GHz, W/o Graphics, L2 5Mb, Cache 12Mb, Base TDP 58W, S1700) Core i5-13400 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C10(4EC/6PC)/T16, Base 1,80GHz(EC), Max Turbo 4,60GHz, UHD 730, L2 9.5Mb, Cache 20Mb, Base TDP 65W, S1700) Core i5-13400F OEM (Raptor Lake, Intel 7, C10(4EC/6PC)/T16, Base 1,80GHz(EC), Max Turbo 4,60GHz, W/o Graphics, L2 9.5Mb, Cache 20Mb, Base TDP 65W, S1700) Core i5-13500 OEM (Raptor Lake, Intel 7, C14(8EC/6PC)/T20, Base 1,80GHz(EC), Max Turbo 4,80GHz, UHD 770, L2 11.5Mb, Cache 24Mb, Base TDP 65W, S1700)
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти UDIMM DDR4 Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб
Накопитель информации	Один твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4, максимальной ёмкостью до 2 Тб До четырех накопителей 2.5" или 3.5" HDD/SATA Внутренний оптический привод (опционально)
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics
Аудио	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
Порты на задней панели	1 x DP (v. 1.4) 1 x HDMI (v. 1.4) 1 x VGA 1 x USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 4 x USB 2.0 (480 Мбит/с) 1 x RJ-45 1 x PS/2 комбо 3 x Audio ports
Порты на передней панели	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) (опционально) 1 x USB-C 2.0 (480 Мбит/с) (опционально) 1 x комбинированный аудио-разъем 3,5 мм
Слоты расширения	1 x PCIe x16 Gen 4.0 2 x PCIe x1 Gen 3.0 2 x M.2 2230 Key E
Беспроводные интерфейсы	Совмещённый модуль Wi-Fi, поддерживаемые стандарты 802.11 a/b/g/n/ac/ax частота 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2 (опционально)
Блоки питания	от 450 Вт до 700 Вт
Корпус	Габариты 173 x 366 x 408 мм Вес до 7 кг Цвет черный Материал корпуса металл + пластик Датчик вскрытия корпуса (опционально) Блокировка кнопки вкл/выкл (опционально) Электромагнитный замок боковой крышки корпуса (опционально)
Безопасность	Разъем для замка Kensington Lock Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	ПК Д52И Кабель питания Клавиатура и мышь (опционально) Технический паспорт и гарантийный талон Руководство по эксплуатации
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев
Дополнительно	Включен в реестр МИНПРОМТОРГ Разработка и производство на территории РФ Безинструментальный доступ