

Настольный ПК «Гравитон» Д30А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требуется уточнения)
Семейство процессоров	AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 4000 G-Series, 5000 и 5000 G-Series
Поддерживаемые процессоры	RYZEN 7 5700G BOX (Cezanne, 7nm, C8/T16/GPU8, Base 3,80GHz, Turbo 4,60GHz, Vega 8, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) BOX (313377) RYZEN 7 5700GE OEM (Cezanne, 7nm, C8/T16/GPU8, Base 3,20GHz, Turbo 4,60GHz, Vega 8, L3 16Mb, TDP 35W, SAM4) (100-000000260) RYZEN 7 5700G BOX (Cezanne, 7nm, C8/T16/GPU8, Base 3,80GHz, Turbo 4,60GHz, Vega 8, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) BOX (313377) RYZEN 7 PRO 5750G OEM (Cezanne, 7nm, C8/T16/GPU8, Base 3,80GHz, Turbo 4,60GHz, Vega 8, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) OEM RYZEN 7 5750G PRO MPK OEM (Cezanne, 7nm, C8/T16/GPU8, Base 3,80GHz, Turbo 4,60GHz, Vega 8, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) OEM RYZEN 7 PRO 4750G OEM (Renoir, 7nm, C8/T16/GPU8, Base 3,60GHz, Turbo 4,40GHz, Radeon Graphics, L3 8Mb, TDP 65W, SAM4), RTL {12} (755101) RYZEN 5 PRO 5650G OEM (Cezanne, 7nm, C6/T12, Base 3,90GHz, Turbo 4,40GHz, Vega 7, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) OEM RYZEN 5 5600G BOX (Cezanne, 7nm, C6/T12, Base 3,90GHz, Turbo 4,40GHz, Vega 7, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) BOX (313414) RYZEN 5 5600G MPK OEM (Cezanne, 7nm, C6/T12, Base 3,90GHz, Turbo 4,40GHz, Vega 7, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) OEM RYZEN 5 5600G OEM (Cezanne, 7nm, C6/T12, Base 3,90GHz, Turbo 4,40GHz, Vega 7, L3 16Mb, TDP 65W, SAM4) OEM RYZEN 5 PRO 4650G OEM (Renoir, 7nm, C6/T12/GPU7, Base 3,70GHz, Turbo 4,20GHz, Radeon Graphics, L3 8Mb, TDP 65W, SAM4) (707520) RYZEN 5 PRO 4650G OEM (Renoir, 7nm, C6/T12/GPU7, Base 3,70GHz, Turbo 4,20GHz, Radeon Graphics, L3 8Mb, TDP 65W, SAM4) RYZEN 3 PRO 4350G OEM (Renoir, 7nm, C4/T8/GPU6, Base 3,60GHz, Turbo 4,00GHz, Radeon Graphics, L3 4Mb, TDP 65W, SAM4) (707544) RYZEN 3 4300GE OEM (Renoir, 7nm, C4/T8/GPU6, Base 3,50GHz, Turbo 4,00GHz, Radeon Graphics, L3 4Mb, TDP 35W, SAM4) OEM RYZEN 5 4600G OEM, C6/T12, Base 3.7,Turbo 4.2, L3 8mb, 65W, Vega 7 (Renoir, 7nm, C6/T12, Base 3,70GHz, Turbo 4,20GHz, Vega 7, L3 8Mb, TDP 65W, SAM4)
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти UDIMM DDR4 Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб
Накопитель информации	Один твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4, максимальной ёмкостью до 2 Тб До двух накопителей 2.5" или 3.5" HDD/SATA Внутренний оптический привод (опционально)
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор AMD RX Vega
Аудио	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC887
Порты на задней панели	2 x PS/2 1 x VGA 1 x DVI-D 1 x HDMI v2.1 1 x DP v1.4a 1 x COM 4 x USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 2 x USB 2.0 (480 Мбит/с) 1 x RJ-45 RTL8111GN Gigabit Ethernet 3 x Audio ports
Порты на передней панели	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) (опционально) 1 x разъем для наушников, 1 x разъем для микрофона
Слоты расширения	1 x PCIe x16 Gen 3.0 2 x PCIe x Gen 3.0 1 x PCI
Беспроводные интерфейсы	Совместимый модуль Wi-Fi, поддерживаемые стандарты 802.11 a/b/g/n/ac/ax частота 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2 (опционально)
Блоки питания	250 Вт 300 Вт
Корпус	Габариты 102 x 338 x 385 мм Вес до 5 кг Цвет черный Материал корпуса металл + пластик Датчик вскрытия корпуса (опционально) Блокировка кнопки вкл/выкл (опционально) Возможность горизонтальной и вертикальной установки
Безопасность	Разъем для замка Kensington Lock Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	ПК Д30А Кабель питания Клавиатура и мышь (опционально) Технический паспорт и гарантийный талон Руководство по эксплуатации
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев
Дополнительно	Включен в реестр МИНПРОМТОРГ Разработка и производство на территории РФ Безинструментальный доступ Возможность горизонтальной и вертикальной установки