



Клемма на печатную плату; 2,5 мм²; 2-пол.

Артикул: 237-102



Клемма на печатную плату; 2,5 мм²; 2-пол.

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	237-102
GTIN / EAN	4045454539771
Количество	1
Объем заказа	100
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное

Тип упаковки	BOX
Номиналы согласно 1	IEC/EN 60664-1
Номинальное напряжение (III / 2) [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение (III / 2) [кВ]	2.5 [кВ]
Номинальный ток [А]	16 [А]
Legend (ratings)	(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2

Техническая информация:	
Общее число потенциалов	2
Количество отдельных объектов присоединения на продукт	1
Количество уровней	1
Технология соединения	Винтовое соединение
Number of connection points (connection type)	1
Actuation type	Operating tool
Размеры одножильных проводников	0.5 ... 2.5 мм ² / 20 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.5 ... 2.5 мм ² / 20 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 7 мм / 0.2 ... 0.28 в
Шаг контактов	5/5.08 мм / 0.197/0.2 в
Ширина	5 мм / 0.197 дюйм
Высота от поверхности	11 mm / 0.433 Inch
Длина	9 мм / 0.354 дюйм
Число полюсов	2
Solder pin arrangement	over the entire terminal strip, in line
PCB contact	THT
Общее число точек соединения	2
Number of solder pins per potential	1
Цвет	серый
группа изолирующих материалов	I
Изоляционный материал	Полиамид 46 (PA 46)
Класс воспламеняемости по UL 94	V0
Материал зажимной пружины	Хромоникелевая пружинная сталь (CrNi)
Материал контактов	Электролитическая медь (ECu)
Покрывтие контактов	луженые
Соответствие Правилам по ограничению содержания вредных веще	1
Вес [г]	1.863 [г]
Граница температурного диапазона	-60 ... 105 c)

Изображения и чертежи



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.