



Интерфейс RS-232 C; 9600 бод

Артикул: 750-650



Интерфейс RS-232 C; 9600 бод

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	750-650
GTIN / EAN	4045454394028
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Этот интерфейс позволяет подключать любое устройство, оснащенное последовательным интерфейсом RS-232 C. Интерфейс работает в соответствии со стандартом TIA/EIA-232-F, CCITT V.28/DIN 66259-1. Подключенное устройство может напрямую взаимодействовать через соединитель полевой шины с блоком управления. Активный канал связи работает независимо от системы полевой шины более высокого уровня и позволяет работать в полнодуплексном режиме со скоростью до 19200 бод. Интерфейс RS-232 C гарантирует высокую помехоустойчивость вследствие электрически изолированных сигналов. Щит (экран) напрямую подсоединен к несущему рельсу. Внутренняя битовая ширина: 1 x 24 бита - ввод-вывод (3 байта - пользовательские данные) 1 x 8 бит - управление/состояние

Техническая информация:

Разное


Техническая информация:	
Тип упаковки	BOX
Device-specific	Bit skew: < 3 %; RS-232 line length (max.): 15 m
тип сигнала	RS-232
Baud rate	9.6 kBd
Каналы передачи	1 передача данных / 1 прием данных, полный дуплекс
Четность	None
Anzahl Datenbits	8
Стоповые биты	1
Буфер	128 байт входной / 16 байт выходной
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	55 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1)	9.6 kBd
Number of connections: Inputs/outputs	8
Connection technology: inputs/outputs	CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Ein-/Ausgänge
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	8 ... 9 мм / 0.31 ... 0.35 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм
Цвет	светлосерый
Пожарная нагрузка [MJ]	1.191 [MJ]
Вес [g]	49 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	acc. to IEC 60068-2-27


Техническая информация:

<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-4, marine applications</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Serial interface</i>
<i>Product type</i>	<i>Communication modules</i>

Изображения и чертежи







Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.