



Модуль Bluetooth®; RS-232; IP67

Артикул: 757-801



Модуль Bluetooth®; RS-232; IP67

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	757-801
GTIN / EAN	4050821657927
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль WAGO 757-801 Bluetooth® обеспечивает беспроводное подключение последовательного интерфейса к внешним устройствам Bluetooth® (например, ПК/ноутбуки с Bluetooth®). Обмен данными осуществляется через Bluetooth® SPP (профиль последовательного порта). Резервное кабельное соединение между двумя последовательными устройствами путем автоматического восстановления исходящего беспроводного соединения (напр., ко второму модулю Bluetooth®). Высокий класс защиты обеспечивает возможность надежного монтажа беспроводного модуля Bluetooth® за пределами шкафов управления. Совместимые характеристики: AFH (адаптивное переключение частоты) Адаптивная мощность передачи с конфигурируемыми верхними пределами для обмена данными и обнаружения устройств Конфигурируемый черный список каналов для FHSS (передача широкополосных сигналов с переключением частоты) Поддерживается обнаружение устройств с оптимизированной совместимостью (распределение в среде

Техническая информация:*Разное*

<i>Технология радиосвязи</i>	<i>Bluetooth® 2.1</i>
<i>Полоса частот</i>	<i>ISM band, 2402 ... 2483 MHz</i>
<i>Топология</i>	<i>Двухточечное соединение</i>
<i>Дальность действия</i>	<i>Класс 1/макс. 100 м</i>
<i>Антенна</i>	<i>интегрированы</i>
<i>Чувствительность приемника [дБмВт]</i>	<i>-82 [дБмВт]</i>
<i>Supply voltage</i>	<i>DC 24 V (10 ... 32 V)</i>
<i>Indicators</i>	<i>five LEDs</i>
<i>Connection technology: communication/fieldbus</i>	<i>RS-232 serial interface: 0 x</i>
<i>Connection technology: trunk cable</i>	<i>1 x feste Anschlussleitung</i>
<i>Ширина</i>	<i>30 мм / 1.181 дюйм</i>
<i>Высота</i>	<i>20 мм / 0.787 Inch</i>
<i>Длина</i>	<i>117 мм / 4.606 дюйм</i>
<i>Тип монтажа</i>	<i>Screw mounting</i>
<i>Sheathed cable diameter</i>	<i>6.4 ... 6.8 mm</i>
<i>Length of the connecting cable [m]</i>	<i>5 [m]</i>
<i>Color of sheathed cable</i>	<i>black</i>
<i>Halogen-free</i>	<i>Yes</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>418 [г]</i>
<i>Маркировка соответствия</i>	<i>CE</i>
<i>экранирование</i>	<i>Copper braiding, tin-plated</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>-20 ... 60 °C</i>
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	<i>-5 ... +60 °C</i>
<i>Static ambient operating temperature</i>	<i>-20 ... +60 °C</i>
<i>Радиус изгиба</i>	<i>мин. 10 x ø кабеля</i>
<i>Bending cycles [million]</i>	<i>1 [million]</i>
<i>Ambient temperature (storage)</i>	<i>-30 ... 80 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-3</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Bluetooth</i>
<i>Product type</i>	<i>Radio technology</i>

Изображения и чертежи





Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.