

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 48 В постоянного тока; 6,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-305



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 48 В постоянного тока; 6,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности

Артикул: 857-305



Панель с миниатюрным коммутационным реле; 48 В постоянного тока; 6,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	857-305
GTIN / EAN	4045454482442
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Релейные модули с заменяемыми миниатюрными переключающими реле для электрической изоляции уровня датчик/исполнительное устройство и управление/ПЛК. Состояние переключателя отображается с помощью интегрированного желтого светодиодного индикатора. Устройство можно промаркировать с помощью маркировочной системы WAGO WMB Multi. *Примечание:* Примечание: индуктивные нагрузки должны быть снижены с помощью соответствующей схемы защиты для обеспечения защиты катушек реле и контактов. Максимальная коммутируемая мощность (омическая): 1500 ВА перем. тока; для пост. тока см. график предельной нагрузки



Техническая информация:



Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 48 В постоянного тока; 6,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-305

Техническая информация:	
Разное	
Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Цвет	gray
Маркировка соответствия	CE
Время срабатывания (тип.) [мс]	8 [мс]
Время возврата (тип.) [мс]	4 [мс]
Механический срок службы	5 x 10 ⁶ коммутационных операций
Степень загрязнения	2
Номинальное напряжение [В]	250 [В]
Номинальное импульсное напряжение [кВ]	4 [кВ]
Рабочая мощность	< 300 мВт / < 700 мВт
Диапазон входного напряжения	VN от -15 % до +20 %
Макс. переключающее напряжение	250 В перем.тока
Recommended minimum load	10 VDC / 10 mA; 24 VDC / 1 mA
Макс. коммутируемая нагрузка с нагрузкой/без нагрузки	6 об/мин / 180 об/мин
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Напряжение изоляции контакт-катушка [кВrms]	4 [кВrms]
Напряжение изоляции открытых контактов [кВ эфф]	1 [кВ эфф]
Механический ресурс при тах. электрической нагрузке	5 x 10 ⁴ коммутационных операций
Номинальное входное напряжение (VN)	DC 48 V
макс. Рабочий ток	6 A
Макс. создаваемый ток	20 ms (AC) 20 A
Срок службы электрооборудования	5 x 10 ⁴ коммутаций
Технология соединения	Push-in CAGE CLAMP®
Тип проводки	С фронтальным подключением
Материал контактов	AgSnO ₂
Температура технологической обработки	-25 °C ... +50 °C
Вес [г]	30.6 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	81 мм / 3.189 в
Длина	94 мм / 3.701 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 48 В постоянного тока; 6,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-305

Изображения и чертежи





Вид для печати: Панель с миниатюрным коммутационным реле; 48 В постоянного тока; 6,5 мА; Реле с 1 перекидным контактом (1u); для нормальной коммутируемой мощности - Артикул: 857-305

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.