



Силовая оптопара; Вход 5 В пост. тока; Выход: 3–30 В пост.тока / 5 А

Артикул: 859-738



Силовая оптопара; Вход 5 В пост. тока; Выход: 3–30 В пост.тока / 5 А

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	859-738
GTIN / EAN	4055143605359
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания



Техническая информация:



Разное

Общее число точек соединения	5
Общее число потенциалов	5
Макс. частота переключений	100 Гц
Номинальный режим эксплуатации	100 % ED
Номинальное входное напряжение (VN)	- 5 В пост. тока
ток при номинальном напряжении	7,2 мА

Техническая информация:	
Диапазон выходного напряжения	От 3 до 30 В пост.тока
макс. длительный ток (20°C) А	5 А
Выходной пиковый ток [А]	25 [А]
Падение напряжения на выходе	0,2 В
Испытательное напряжение вход/выход [кВ эфф.]	2.5 [кВ эфф.]
запирающий транзистор напряжения [V DC]	55 [V DC]
Pull-in time	200 μ s
Время выключения (μ s) [s]	450 [s]
Рабочая температура окружающей среды	От -25 °C до +70 °C
Контроль диэлектрической прочности/цепь нагрузки (перем.ток,	2.5 [кВ]
Диапазон входного напряжения (сигнал низкого уровня)	0 ... - 2 В пост. тока
Диапазон входного напряжения (сигнал высокого уровня)	4 ... - 6 В пост. тока
Технология соединения	Соединение CAGE CLAMP®
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	5 ... 6 мм / 0.2 ... 0.24 в
Тип проводки	С фронтальным подключением
Пожарная нагрузка [MJ]	0.313 [MJ]
Вес [г]	18.998 [г]
Ширина	6 мм / 0.236 дюйм
Высота от верхнего края DIN-рейки	56 мм / 2.205 в
Длина	91 мм / 3.583 дюйм
Тип монтажа	Несущая рейка DIN 35 x 15 мм

Изображения и чертежи





Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.