

Набор WAGO №3 (описание)

Комплектация

Предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках. Клеммы со специальной контактной пастой предназначены для подключения алюминиевых и медных проводников. Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы без пасты предназначены только для медных проводников.

Комплектация набора:

Соединительная многожильная клемма WAGO 222-412 на два проводника с плоско-пружинным зажимом предназначена для подсоединения до двух зачищенных проводников тонкого сечения (от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильных до 2,5 мм²). Серая

Оригинальная соединительная многожильная клемма WAGO 222-413 на три проводника с плоско-пружинным зажимом предназначена для подсоединения до трёх зачищенных проводников тонкого сечения (от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильных до 2,5 мм²). Номинальный ток 32 А. Номинальное напряжение 450 В. Серая

Оригинальная соединительная многожильная клемма WAGO 222-415 на пять проводников с плоско-пружинным зажимом предназначена для подсоединения до трёх зачищенных проводников тонкого сечения (от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильных до 2,5 мм²). Номинальный ток 32 А. Номинальное напряжение 450 В. Серая

Электромонтажные экспресс-клеммы WAGO 2273-242 позволяют безопасно и быстро соединить два провода между собой (алюминиевые и медные как одножильные, так и многожильные). Достаточно просто вставить жилу кабеля или провода в клемму и самозажимной контакт надежно зафиксирует соединение. Диаметр соединяемых проводов должен составлять в сечении от 0.5 до 2.5 мм². Номинальный ток 24 А.

Номинальное напряжение 450 В. Удобные тестовые гнезда, прозрачный корпус для визуального контроля и смотровое окно для проверки защиты от касаний делают работу более безопасной. Наличие пасты обеспечивает надёжную изоляцию контакта.

Электромонтажные экспресс-клеммы WAGO 2273-243 позволяют безопасно и быстро соединить три провода между собой (алюминиевые и медные как одножильные, так и многожильные). Достаточно просто вставить жилу кабеля или провода в клемму и самозажимной контакт надежно зафиксирует соединение. Диаметр соединяемых проводов должен составлять в сечении от 0.5 до 2.5 мм². Номинальный ток 24 А.

Номинальное напряжение 450 В. Удобные тестовые гнезда, прозрачный корпус для визуального контроля и смотровое окно для проверки защиты от касаний делают работу более безопасной. Наличие пасты обеспечивает надёжную изоляцию контакта.

Электромонтажные экспресс-клеммы WAGO 2273-244 позволяют безопасно и быстро соединить четыре провода между собой (алюминиевые и медные как одножильные, так и многожильные). Достаточно просто вставить жилу кабеля или провода в клемму и самозажимной контакт надежно зафиксирует соединение. Диаметр соединяемых проводов должен составлять в сечении от 0.5 до 2.5 мм². Номинальный ток 24 А.

Номинальное напряжение 450 В. Удобные тестовые гнезда, прозрачный корпус для визуального контроля и смотровое окно для проверки защиты от касаний делают работу более безопасной. Наличие пасты обеспечивает надёжную изоляцию контакта.

