



Соединитель полевой шины связывает устройство PROFIBUS с линией PROFIBUS.

- Характерные особенности соединителя полевой шины:
- 2 горизонтальных кабельных ввода. Один входной и один выходной.
 - Быстрое и не требующее технического обслуживания соединение CAGE CLAMP® может удерживаться в раскрытом положении с помощью специального механизма.
 - Внешне управляемый переключатель для активации и/или деактивации согласующего резистора сети.

Для первого и последнего устройства на шине переключатель должен быть установлен в положение "ВКЛ" (согласующий резистор активирован). Для промежуточных устройств на шине переключатель устанавливается в положение "ВЫКЛ" (согласующий резистор деактивирован).

Описание	Код	Упаковочная единица
Шинный соединитель со штекером D-Sub; 9 полюсов	750-960	1
Принадлежности		
Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм	210-719	1
Тип 1, лезвие 2,5 x 0,4 мм		
Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм	210-720	1
Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм		
Рабочий инструмент для разгрузки натяжения		
Отвертка Phillips (PH 0)		
Контрольный штифт, 1 мм/0,039 дюйм	735-500	1
Проверочный провод для пайки		
Возможности маркировки		
Система быстрой маркировки Mini-WSB или мультимаркировочная система WMB		
Одобрения		
UL 508		
Судостроение	см. "Обзор одобрений" в разделе 1	

Технические данные	
Двойной кабельный ввод	мин. Ø 4,5 мм/0,177 дюйм; макс. Ø 9,5 мм/0,374 дюйм
Скорость передачи данных	в соответствии со спецификацией PROFIBUS, до 12 Мбит/с
Подача напряжения	4,75 - 5,25 В пост. тока
Макс. потребление тока (внутреннее)	5 мА
Крепежный винт	UNC- 2 A 4-40
Макс. крутящий момент затяжки	0,4 Н*м
Материал корпуса	ПА66-105-V2
Цвет корпуса	светло-серый
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0 - +60 °C
Температура хранения	-25 °C ... +85 °C
Относительная влажность воздуха (без конденсации)	95 %
Проводное соединение	Соединение CAGE CLAMP контактная полоска с запирающим ползунком (серия 218)
Сечения	0,08 mm² ... 0,5 mm² / AWG 28 ... 20 отд. соединение 0,75mm² / AWG 18 возможно
Длина участка без изоляции	см. рисунок