



4 Модули SFP 100Base-FX LC

382



ETHERNET на основе волоконно-оптических кабелей дает множество преимуществ при использовании в промышленных задачах. Особенно важны здесь высокая помехозащищенность, электрическая изоляция и большие радиусы действия.

Описание	Код	Упаковочная единица
Модуль SFP 2: 1310 нм, многомодовый порт 100Base-FX с разъемом LC, 2 км	852-201/107-002	1
Соединитель: дуплексный, LC,		
Длина волны: 1310 нм,		
Тип оптоволокну: многомодовое, 62,5/125 мкм, 50/125 мкм,		
Максимальные расстояния: 2000 м,		
Рабочая температура: 0 - +60 °C,		
Температура хранения: -20 - +80 °C,		
Габаритные размеры (мм), Ш x В x Г: 13,4 x 13,3 x 56,6;		
Лазер: класс 1 в соотв. с EN 60825-1		
Модуль SFP 30: 1310 нм, одномодовый порт 100Base-FX с разъемом LC, 30 км	852-201/107-030	1
Соединитель: дуплексный, LC,		
Длина волны: 1310 нм,		
Тип оптоволокну: одномодовое, 9/125 мкм,		
Максимальные расстояния: 30000 м,		
Рабочая температура: 0 - +60 °C,		
Температура хранения: -20 - +80 °C,		
Габаритные размеры (мм), Ш x В x Г: 13,4 x 13,3 x 56,6;		
Лазер: класс 1 в соотв. с EN 60825-1		

Характеристики:

- Дуплексный оптический соединитель LC
- Набор средств SFP (компактные приемопередатчики) промышленного стандарта
- Соответствуют стандарту Fast ETHERNET
- Дифференциальные входы и выходы LVPECL
- Одинарный источник питания 3,3 В
- Индикатор определения сигнала ТТЛ
- Возможность "горячего" подключения