

0,25 - 2,5 мм² AWG 22 - 14 500 V/6 kV/3 ① I_N 18 A Ширина модуля 5 мм / 0,197 дюйма  10 мм / 0,38 дюйма ②	0,25 - 2,5 мм² AWG 22 - 14 500 V/6 kV/3 ① I_N 10 A Ширина модуля 5 мм / 0,197 дюйма  10 мм / 0,38 дюйма ②
--	--



- 1 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- 2 Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Модули подключения с зажимом CAGE CLAMP® и защитой от переполюсовки,		Модуль подключения с зажимом CAGE CLAMP®,	
возможно объединение нескольких элементов,		возможно объединение нескольких элементов,	
подходят для клемм с пазами для перемычек 870,		ширина модуля 5 мм	
ширина модуля 5 мм			
серые 870-425 	100 (4x25)	серые 870-426 	100 (4x25)
		Разделитель,	
		возможно объединения нескольких элементов, напр.,	
		для связывания объединенных перемычками клемм	
		ширина модуля 5 мм	
		серые 870-427 	100 (4x25)

Для дополнительных соединений, а также для группового тестирования клеммных сборок, в компании WAGO разработали специальные модули подключения

Модули подключения быстро подгоняются под клеммную сборку с помощью разделителей, если это необходимо (см. слева).

Возможно подключение модуля непосредственно в место контакта перемычки клеммы для тестирования и подключения, даже если используется гребешковая перемычка.

Принадлежности

Маркировочная система Mini-WSB Quick,	
	10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5
Маркировочная система WMB,	
	10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501 5
Маркировочная система WMB,	
	10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати 793-501 5
Пластина фиксатора, серая	
	шириной 6 мм 734-327 100 (4x25)
	шириной 12,5 мм 734-328 100 (4x25)
	шириной 25 мм 734-329 100 (4x25)
	шириной 35 мм 734-326 100 (4x25)