0,2 - 6 мм² | AWG 24 - 10	0,2 - 6 мм² | AWG 24 - 10
Ширина клеммы 13 мм / 0,512 дюйма	Ширина клеммы 13 мм / 0,512 дюйма
12 - 13 мм / 0,49 дюйма ❷	12 - 13 мм / 0,49 дюйма ❷





❶ 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(см. также стр. 14)
Электрические характеристики от предохранителя.
Технические сведения см. на стр. 192 – 193

❷ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводная клемма с предохранителем, с красным светодиодом, 24 В пост. тока, для миниатюрного метрического предохранителя ¼" x 1¼" серые **282-128/281-413**	40	**2-проводная клемма с предохранителем,** с неоновой лампой, 250 В перем. тока/ 220 В пост. тока, для миниатюрного метрического предохранителя ¼" x 1¼" серые **282-128/281-417**	40
		2-проводная клемма с предохранителем, с неоновой лампой, 250 В перем. тока/ 220 В пост. тока, для миниатюрного метрического предохранителя 5 x 20 мм серые **282-124**	40
		2-проводная клемма с предохранителем, с неоновой лампой, 120 В перем. тока/пост. тока, для миниатюрного метрического предохранителя ¼" x 1¼" серые **282-128/281-418**	40



Габариты
Код **282-124**

Принадлежности

Миниатюрный метрический предохранитель, ¼" x 1¼", без индикатора, 10 А/250 В, средний/медленный **282-457**	200 (20x10)	**Миниатюрный метрический предохранитель,** 5 x 20 мм, без индикатора, 6,3 А/250 В, средний/медленный **282-451**	200 (20x10)
Миниатюрный метрический предохранитель, ¼" x 1¼", без индикатора, 10 А/500 В, особо быстрый **282-454**	200 (20x10)	**Миниатюрный метрический предохранитель,** ¼" x 1¼", без индикатора, 10 А/250 В, средний/медленный **282-457**	200 (20x10)
		Миниатюрный метрический предохранитель, ¼" x 1¼", без индикатора, 10 А/500 В, особо быстрый **282-454**	200 (20x10)



Габариты
Код **282-128/281-418282-128**