



500 V/6 kV/3 ① 600 В, 20 А^{UL}
 I_N 32 А ② 300 В, 20 А^{CE}
 Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма

Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма



① 500 В = номинальное напряжение
 6 кВ = номинальное импульсное напряжение
 3 = уровень загрязнения
 250 В/4 кВ/3 = номинальное напряжение с экранированным контактом (см. также раздел 14)

② См. кривую допустимой нагрузки по току, стр. 332 и на веб-сайте www.wago.com

③ См. примечания по применению для: модулей тестового штекера, стр. 155 и 156 перемычки "через один", стр. 161 удлинительной перемычки, стр. 161

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
2-конт. базовая клемма, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		2-конт. базовая клемма с заземлением, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		Маркировочная система Mini-WSB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 Маркировочная система Mini-WSB Quick, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм желтые 248-501/000-002 красные 248-501/000-005 синие 248-501/000-006 серые 248-501/000-007 оранжевые 248-501/000-012 светло-зеленые 248-501/000-017 зеленые 248-501/000-023 фиолетовые 248-501/000-024
серые 769-156	100	желто-зеленые 769-227	100	
2-конт. базовая клемма с экранированным контактом, (нет изображения), для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715				
серые 769-221	50			
Принадлежности, серия 769				
Система маркировки: Mini-WSB (см. раздел 13)				
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм		Модуль тестового штекера,		
	оранжевые 769-306 100 (4x25)		возможно объединение нескольких элементов, ширина 5 мм	
	серые 769-305 100 (4x25)		серые 280-418 100 (4x25)	
Кодировочные штифты,		Модуль разделителя,		
	для кодирования розеток		возможно соединение нескольких элементов, ширина 5 мм	
	оранжевые 769-435 100 (4x25)		серые 280-419 100 (4x25)	
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма		Тестовый штекер,		
	серые 280-402 200 (8x25)		с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø	
			желтые 210-137 50	
Поперечная перемычка, изолир., I _N = I _N клемма		Тестовый адаптер, ширина 5 мм,		
	серые 280-409 100 (4x25)		для клемм 1,5 - 4 мм ² , для тестового штекера 210-237 2,3 мм Ø	
			серые 280-404 100 (4x25)	
Перемычка "через один",		1-проводная розетка,		
	изолир., ширина 5 мм, I _N 24 А		прямая	
	1 - 2 780-452 100 (4x25)		серые 769-101 200	
	1 - 3 780-453 100 (4x25)	1-проводная розетка,		
	1 - 4 780-454 100 (4x25)		углового исполнения	
	1 - 5 780-455 50 (2x25)		серые 769-101/022-000 200	
	1 - 6 780-456 50 (2x25)	2-проводная розетка		
	1 - 7 780-457 50 (2x25)		серые 769-121 100	
	1 - 8 780-458 50 (2x25)			
Удлинительная перемычка,		Безвинтовой оконечный стопор,		
	изолир., I _N 9 А, размер провода 0,75 мм ²		для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм	
	60 мм 249-125 10		серые 249-116 100 (4x25)	
	110 мм 249-126 10	Безвинтовой оконечный стопор,		
	250 мм 249-127 10		для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм	
			серые 249-117 50 (2x25)	