



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности
1-проводная/1-конт. диодная базовая клемма, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		2-конт. базовая клемма с размыкателем, для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		 Маркировочная система Mini-WSB Quick, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм желтые 248-501/000-002 красные 248-501/000-005 синие 248-501/000-006 серые 248-501/000-007 оранжевые 248-501/000-012 светло-зеленые 248-501/000-017 зеленые 248-501/000-023 фиолетовые 248-501/000-024
серые 769-232  50		серые 769-222  50		
1-проводная/1-конт. базовая клемма с экраниро- ванным контактом и размыкателем, (нет изображения) для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		2-конт. базовая клемма с экранированным контактом и размыкателем, (нет изображения), для DIN-рейки 35 мм, в соотв. с EN 60715		
серые 769-233  50		серые 769-223  50		
Принадлежности		Принадлежности		
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1,1 мм		
 оранжевые 769-308 100 (4x25)		 оранжевые 769-306 100 (4x25)		
серые 769-307 100 (4x25)		серые 769-305 100 (4x25)		
Стопор для изоляции,				Безвинтовой оконечный стопор,
 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st")				 для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм
белые 769-470 200 (8x25)				серые 249-116 100 (4x25)
Стопор для изоляции,				Безвинтовой оконечный стопор,
 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ²				 для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм
светло-серые 769-471 200 (8x25)				серые 249-117 50 (2x25)
Стопор для изоляции,				
 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ²				
темно-серые 769-472 200 (8x25)				
Предупреждающая маркировка,				
 знак высокого напряжения, черная, 5 клемм				
желтые 280-415 100 (4x25)				
Тестовый штекер,				
 с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø				
красные 210-136 50				
Принадлежности, серия 769				
Система маркировки: Mini-WSB (см. раздел 13)				
Кодировочные штифты,		1-проводная розетка,		
 для кодирования розеток оранжевые 769-435 100 (4x25)		 прямая серые 769-101 200		
Тестовый штекер,		1-проводная розетка,		
 с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø		 углового исполнения серые 769-101/022-000 200		
желтые 210-137 50				
Стопор,		Маркировочная система Mini-WSB Quick,		
 для размыкателей клемм с размыкате- лем серии 280/281 и 769		 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм		
красные 709-170 200 (8x25)		без печати 248-501 5		