


0,08 - 4 мм ² AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A ② Ширина модуля 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	0,08 - 4 мм ² AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A ② Ширина модуля 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③	0,08 - 4 мм ² AWG 28 - 12 500 V/6 kV/3 ① I _N 32 A ② Ширина модуля 5 мм / 0,197 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ③
--	--	--



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
1-проводной оконечный модуль, с кодирующими штифтами, возможно объединение миниатюрной поперечной перемычкой		2-проводной оконечный модуль, с кодирующими штифтами, возможно объединение поперечной перемычкой или перемычкой "через один"		1-проводной оконечный модуль, угловой, с кодирующими штифтами	
серые 769-503	250	серые 769-506	250	серые 769-515	250
синие 769-503/000-006	250	синие 769-506/000-006	250	синие 769-515/000-006	250
желто-зеленые 769-503/000-016	250	желто-зеленые 769-506/000-016	250	желто-зеленые 769-515/000-016	250
1-проводной центральный модуль, с кодирующими штифтами, возможно объединение миниатюрной поперечной перемычкой		2-проводной центральный модуль, с кодирующими штифтами, возможно объединение поперечной перемычкой или перемычкой "через один"		1-проводной центральный модуль, угловой, с кодирующими штифтами	
серые 769-502	250	серые 769-505	250	серые 769-513	250
синие 769-502/000-006	250	синие 769-505/000-006	250	синие 769-513/000-006	250
желто-зеленые 769-502/000-016	250	желто-зеленые 769-505/000-016	250	желто-зеленые 769-513/000-016	250
1-проводной начальный модуль, со встроенной торцевой пластиной, с кодирующими штифтами, возможно объединение миниатюрной поперечной перемычкой		2-проводной начальный модуль, со встроенной торцевой пластиной, с кодирующими штифтами, возможно объединение поперечной перемычкой и перемычкой "через один"		1-проводной начальный модуль, угловой, со встроенной торцевой пластиной, с кодирующими штифтами	
серые 769-501	250	серые 769-504	250	серые 769-512	250
синие 769-501/000-006	250	синие 769-504/000-006	250	синие 769-512/000-006	250
желто-зеленые 769-501/000-016	250	желто-зеленые 769-504/000-016	250	желто-зеленые 769-512/000-016	250
Принадлежности		Принадлежности			
Миниатюрная поперечная перемычка, изолир., I_N 24 A		Поперечная перемычка, изолир., I_N = I_N клемма			
серые 769-402	100 (4x25)	серые 280-402	200 (8x25)		

Принадлежности для розеток

Система маркировки:
Mini-WSB (см. раздел 13)

Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 769-470 200 (8x25)	Фиксирующий рычаг, розетки с 2 или более контактами оранжевые 769-431 100 (4x25) серые 769-430 100	Пластина фиксатора, серая 1-конт. 769-410 100 (4x25) 2-3-конт. 769-411 100 (4x25) 4-5-конт. 769-412 100 (4x25) 6-9-конт. 769-413 100 (4x25) 10-15-конт. 769-414 100 (4x25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 769-471 200 (8x25)	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50	
Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм ² темно-серые 769-472 200 (8x25)	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50	
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 280-415 100 (4x25)	Нажимная контактная кнопка, свободно расположена, для розеток и вилок с зажимом CAGE CLAMP® 769-434 2000 (20x100)	
Фиксирующий рычаг, розетки с 1 контактом серые 769-428 100 (4x25) оранжевые 769-429 100 (4x25)	Маркировочная система Mini-WSB Quick, 10 полосок по 10 маркеров на карту, маркеры шириной 5 мм без печати 248-501 5	