

Модульные клеммы с нажимными кнопками с обеих сторон, с крепежными фланцами или опорными ножками 2,5 мм² Серия 261

CAGE CLAMP®

0,08 - 2,5 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 14 300 В, 15 A ③ 300 В, 20 A ③	0,08 - 2,5 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 24 A Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 14 300 В, 15 A ③ 300 В, 20 A ③
--	---	---	---



- ① 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Подходит для исполнений Ex i

Цвет	Код	Кол-во в компл.	Цвет	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 261
2-проводная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон и с крепежным фланцем , для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм			4-проводная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон и с крепежным фланцем , для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø, с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм			Маркировочные материалы, см. раздел 13
серые	261-301/341-000	200 (4x50)	серые	261-331/342-000	200 (4x50)	Монтажный адаптер , для DIN-рейки 35 мм, может использоваться как торцевая пластина, ширина 6,5 мм серые 209-137 25
светло-серые	261-303/341-000	200 (4x50)	светло-серые	261-333/342-000	200 (4x50)	
синие	261-304/341-000	200 (4x50)	синие	261-334/342-000	200 (4x50)	
оранжевые	261-306/341-000	200 (4x50)	оранжевые	261-336/342-000	200 (4x50)	Рабочий инструмент , с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм 210-720 1
желто-зеленые	261-307/341-000	200 (4x50)	желто-зеленые	261-337/342-000	200 (4x50)	
2-проводная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон и с опорными ножками , для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм, устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120			4-проводная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон и с опорными ножками , для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм, устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120			
серые	261-311/341-000	200 (4x50)	серые	261-341/342-000	200 (4x50)	
светло-серые	261-313/341-000	200 (4x50)	светло-серые	261-343/342-000	200 (4x50)	
синие	261-314/341-000	200 (4x50)	синие	261-344/342-000	200 (4x50)	
оранжевые	261-316/341-000	200 (4x50)	оранжевые	261-346/342-000	200 (4x50)	
желто-зеленые	261-317/341-000	200 (4x50)	желто-зеленые	261-347/342-000	200 (4x50)	
2-проводная оконечная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон , без фиксирующей опоры, для клеммных колодок с кронштейном с креплением на защелке			4-проводная оконечная клемма с нажимной кнопкой с обеих сторон , без фиксирующей опоры, для клеммных колодок с кронштейном с креплением на защелке			
серые	261-321/341-000	200 (4x50)	серые	261-351/342-000	200 (4x50)	
светло-серые	261-323/341-000	200 (4x50)	светло-серые	261-353/342-000	200 (4x50)	
синие	261-324/341-000	200 (4x50)	синие	261-354/342-000	200 (4x50)	
оранжевые	261-326/341-000	200 (4x50)	оранжевые	261-356/342-000	200 (4x50)	
желто-зеленые	261-327/341-000	200 (4x50)	желто-зеленые	261-357/342-000	200 (4x50)	
Принадлежности, серия 261						
Система маркировки см. в разделе 13						
Торцевая пластина с крепежными фланцами серые 261-361 300 (6x50)			Алюминиевая несущая рейка , длина 1000 мм, ширина 18 мм, высота 7 мм 210-154 1			
Торцевая пластина с опорной ножкой серые 261-371 300 (6x50)			Оконечный стопор , для маркеров WSB Quick, для алюминиевого рельса 210-254, ширина 6 мм 209-122 25			
Гребешковая перемычка , изолир., I _N 16 А, серая, для подключения меньшего размера проводника до 1,5 мм ² /AWG 16 2-канальные 261-402 25			Монтажный кронштейн , для DIN-рейки 35 мм, может устанавливаться на защелку на клемму, ширина 6,4 мм серые 209-120 25			
Рабочий инструмент , изолир., для установки гребешковых перемычек 2-канальные 209-132 1			Монтажный адаптер с винтом , для DIN-рейки 35 мм, для привинчивания к клеммам с крепежными фланцами, ширина 6,4 мм серые 209-123 25			