

Модульные клеммы с крепежными фланцами или опорными ножками 4 мм² Серия 262

CAGE CLAMP®

0,08 - 4 мм ² 630 V/8 kV/3 ① I _N 24 A	AWG 28 - 12 300 В, 20 А ② 300 В, 20 А ③	0,08 - 4 мм ² 630 V/8 kV/3 ① I _N 32 A	AWG 28 - 12 300 В, 20 А ② 300 В, 20 А ③
Ширина клеммы 7 мм / 0,276 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②		Ширина клеммы 12 мм / 0,472 дюйма 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②	



- ① 630 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Подходит для исполнений Ex i
- ④ См. данные о применении для: модуля тестового штекера, стр. 390

Цвет	Код	Кол-во в компл.	Цвет	Код	Кол-во в компл.	Принадлежности, серия 262
2-проводная клемма с крепежным фланцем, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø			4-проводная клемма с крепежным фланцем, для винтового или аналогичного способа крепления, крепежное отверстие 3,2 мм Ø			Система маркировки, см. раздел 13
с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм			с монтажным адаптером 209-123 также для DIN-рейки 35 мм			Монтажный адаптер, для DIN-рейки 35 мм, может использоваться как торцевая пластина, ширина 6,5 мм
серые	262-301	100 (2x50)	серые	262-331	100 (2x50)	серые 209-137 25
синие	262-304	100 (2x50)	синие	262-334	100 (2x50)	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø
оранжевые	262-306	100 (2x50)	оранжевые	262-336	100 (2x50)	красные 210-136 50
желто-зеленые	262-307	100 (2x50)	желто-зеленые	262-337	100 (2x50)	Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø
2-проводная клемма с опорными ножками, для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм, устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120			4-проводная клемма с опорными ножками, для пластины толщ. 0,6 - 1,2 мм, крепежное отверстие Ø 3,5 мм устанавливается на алюминиевую DIN-рейку 210-154 или на DIN-рейку 35 мм с монтажным адаптером 209-120			Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм
серые	262-311	100 (2x50)	серые	262-341	100 (2x50)	210-720 1
синие	262-314	100 (2x50)	синие	262-344	100 (2x50)	
оранжевые	262-316	100 (2x50)	оранжевые	262-346	100 (2x50)	
желто-зеленые	262-317	100 (2x50)	желто-зеленые	262-347	100 (2x50)	
2-проводная оконечная клемма, без фиксирующей опоры, для клеммных колодок с кронштейном с креплением на защелке			4-проводная оконечная клемма, без фиксирующей опоры, для клеммных колодок с кронштейном с креплением на защелке			
серые	262-321	100 (2x50)	серые	262-351	100 (2x50)	
синие	262-324	100 (2x50)	синие	262-354	100 (2x50)	
оранжевые	262-326	100 (2x50)	оранжевые	262-356	100 (2x50)	
желто-зеленые	262-327	100 (2x50)	желто-зеленые	262-357	100 (2x50)	
Принадлежности			Принадлежности			
Модуль тестового штекера, ④ возможно объединение нескольких элементов, ширина 7 мм			Модуль тестового штекера, ④ возможно объединение нескольких элементов, ширина 12 мм			
серые	249-137	100 (4x25)	серые	249-140	100 (4x25)	
Принадлежности, серия 262			Принадлежности, серия 262			
Система маркировки см. в разделе 13			Система маркировки см. в разделе 13			
Торцевая пластина с крепежными фланцами, серые 262-361 50			Алюминиевая несущая рейка, длина 1000 мм, ширина 18 мм, высота 7 мм 210-154 1			
Торцевая пластина с опорной ножкой, серые 262-371 50			Оконечный стопор, для маркеров WSB Quick, для алюминиевой DIN-рейки 210-254, ширина 6 мм 209-122 25			
Гребешковая перемычка, изолир., I _N 16 А, серая, для подключения меньшего размера проводника до 2,5 мм ² /AWG 14 2-канальные 262-402 25			Монтажный кронштейн, для DIN-рейки 35 мм, может устанавливаться на защелку на клемму, ширина 6,4 мм серые 209-120 25			
Рабочий инструмент, изолир., для установки гребешковых перемычек 2-канальные 209-132 1			Монтажный адаптер с винтом, для DIN-рейки 35 мм, для привинчивания к клеммам с крепежными фланцами, ширина 6,4 мм серые 209-123 25			