

Блок питания Thermaltake Toughpower GF3 1350 TPD-1350AH2FSG 1350W, 80 Plus Gold, Fully Modular (12+4 pin PCIe Gen 5) PS-TPD-1350FNFACE-4 (534352)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Toughpower
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	1350
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	90
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Максим. уровень шума, дБА	36.6
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	24
Ток по линии +5В, А	24
Ток по 1-й линии +12В, А	112.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1350
Ток по линии -12В, А	0.5
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 8pin CPU, шт	1
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	6
Разъемы 15pin SATA, шт	12
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 30%
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да
Кнопка Hybrid Silent Fan Control (Zero Fan)	Да

Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да
Hold Up Time, мс	17
Hold Up Time при нагрузке, %	100
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, блок питания, крепежный комплект, комплект кабелей
Ссылка на описание	https://www.thermaltake.com/toughpower-gf3-1350w-gold-tt-premium-edition.html