

Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1250W Titanium /1250W/Fully Modular/Riing Duo/Full Range/Digital/80 Plus Titanium/EU/106% JP CAP/All Flat Cables

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Toughpower
Форм-фактор	ATX
Максим. (кратковременная) мощность, Вт	1500
Номинальная мощность, Вт	1250
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	94
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Версия ATX 12V	2.31
Версия EPS	2.92
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Titanium

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	104
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1248
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 8pin CPU, шт	1
Разъемы 8pin PCI-E, шт	4
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	16
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	8
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	120
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да

Возможность горячей замены	Нет
Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	100
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Подсветка	RGB
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	200
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей. Цифровой контроль
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, комплект кабелей, крепежный комплект