

Блок питания Thermaltake Toughpower i/1650W/Fully Modular/Riing Duo/Full Range/Digital/80 Plus Titanium/EU/100% JP CAP All Flat Cables/Gen 5

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Toughpower
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	1650
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	94
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Titanium

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	137.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	1650
Ток по линии -12В, А	0.5
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	2
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	9
Разъемы 15pin SATA, шт	16
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	8
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да

ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
УВР (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Подсветка	RGB
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	180
Особенности:	Полностью модульная схема подключения кабелей
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, комплект кабелей, крепежный комплект
Ссылка на описание	https://ru.thermaltake.com/toughpower-irgb-plus-1650w-titanium-tt-premium-edition.html