

Блок питания Thermaltake Smart BM3 650 /Semi Modular/Non Light/Full Range/Analog/80 Plus Bronze/EU/JP Main CAP/All Flat Cables/Gen 5

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	650
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	85
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	18
Ток по линии +5В, А	18
Ток по 1-й линии +12В, А	54.2
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	650
Максим. мощность по линии +12В VHPWR, Вт	300
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	3
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	7

Прочие характеристики

Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Частично
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
OPP (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да

Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Особенности:	Частично модульная схема подключения кабелей
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, кабельные стяжки (опция), крепежный комплект (опция), сетевой кабель
Ссылка на описание	https://ru.thermaltake.com/smart-bm3-bronze-650w-tt-premium-edition.html