

Блок питания Thermaltake PS-TPD-0850NNFAGE-C

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Toughpower
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	850
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	80
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	70.8
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	850
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да
Hold Up Time, мс	17

ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, кабель питания, документация
Ссылка на описание	https://tttpremium.eu/toughpower-gx3-gold-850w.html