

Блок питания Thermaltake Toughpower GX3 750W (PS-TPD-0750NNFAGE-C)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Версия ATX 12V	3.1
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	65.2
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	750
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	2
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Возможность горячей замены	Нет
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОРР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
ССР (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да

Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, кабель питания, крепежный комплект, документация