

Блок питания Thermaltake TR2 S 600 TRS-600AH2NK (PS-TRS-0600NPCWEU-2) 600W, 80 Plus White (401892)

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	600
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	82
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	2.3
Версия EPS	2.91
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3В, А	22
Ток по линии +5В, А	17
Ток по 1-й линии +12В, А	42
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	504
Ток по линии -12В, А	0.5
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	5
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Максим. скорость вращения вентилятора, об/мин	1800
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Да
Наличие выключателя	Да

Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	60
OPP (Защита от перегрузки)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Кабель питания, инструкция
Ссылка на описание	https://www.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002713