

Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 750 SPR-750AH3FSB-R (PS-SPR-0750FPCBEU-R) 750W, 80 Plus Bronze, полностью модульный

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	EPS
Максим. (кратковременная) мощность, Вт	900
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
Минимальное значение PFC	0.9
К.П.Д., %	85
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Максим. уровень шума, дБА	31.4
Версия ATX 12V	2.4
Версия EPS	2.92
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	62.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	750
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	9
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	6
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да

Кнопка Hybrid Silent Fan Control (Zero Fan)	Да
Кнопка RGB Lighting	Да
Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да
Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	75
OCP (Защита от сверхтоков)	Да
OPP (Защита от перегрузки)	Да
OTP (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Подсветка	RGB
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	170
Особенности:	5 режимов подсветки с сохранением выбранного после перезагрузки или выключения ПК.
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Комплект кабелей, крепежный комплект, инструкция
Ссылка на описание	https://ru.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00003005