

Блок питания Thermaltake Smart BX1 RGB 750W PS-SPR-0750NHSABE-1 750W, 80 Plus Bronze

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Smart
Форм-фактор	ATX
Максим. (кратковременная) мощность, Вт	900
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	88
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Максим. уровень шума, дБА	39.6
Версия ATX 12V	2.4
Версия EPS	2.92
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	24
Ток по линии +5В, А	18
Ток по 1-й линии +12В, А	56
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	672
Ток по линии -12В, А	0.5
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	200 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да

Кнопка RGB Lighting	Да
Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да
Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	70
OPP (Защита от перегрузки)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
Подсветка	RGB
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Особенности:	7 цветов и 3 режима RGB подсветки. Fan Hub. Плоские кабели
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Кабель питания, крепежный комплект, инструкция
Ссылка на описание	https://www.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00003268