

Блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 750 Gold TPI-750DH3FCG 750W, 80 Plus Gold, полностью модульный

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	EPS
Максим. (кратковременная) мощность, Вт	900
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	140
Максим. уровень шума, дБА	27.3
Версия ATX 12V	2.4
Версия EPS	2.92
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	22
Ток по линии +5В, А	22
Ток по 1-й линии +12В, А	62.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	750
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	9
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
Пассивное охлаждение при малых нагрузках	До 30%
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	120
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие выключателя	Да
Кнопка Hybrid Silent Fan Control (Zero Fan)	Да
Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да

Hold Up Time, мс	16
Hold Up Time при нагрузке, %	100
OTP (Защита от повышения температуры)	Да
OVP (Защита от повышения напряжения в сети)	Да
SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Подсветка	RGB
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	160
Особенности:	Подсветка Addressable RGB. Поддержка Razer Chroma и Smart Power Management (SPM). Плоские кабели.
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Комплект кабелей, крепежный комплект, инструкция
Ссылка на описание	https://www.thermaltake.com/Power_Supply/Toughpower_iRGB_Series_/Toughpower_iRGB_PLUS/C_00003354/Toughpower_iRGB_PLUS_750W_Gold_TT_Premium_Edition/fullSpecification.htm