

Блок питания Thermaltake Toughpower GX1 RGB 600 PS-TPD-0600NHFAGE-1 600W, 80 Plus Gold

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Форм-фактор	ATX
Максим. (кратковременная) мощность, Вт	720
Номинальная мощность, Вт	600
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	90
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Максим. уровень шума, дБА	31.8
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Gold

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	17
Ток по 1-й линии +12В, А	49
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	588
Ток по линии -12В, А	0.5
Ток по линии +5В Standby, А	2.5

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	24 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	2
Разъемы 15pin SATA, шт	8
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	4
Разъемы 4pin (Floppy), шт	1

Прочие характеристики

Кол-во силовых модулей в блоке	1
Диапазон входного напряжения, В	100 ... 240 AC
AFC (автомат. контроль скорости вентилятора)	Да
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100
Отстегивающиеся кабели	Нет
Наличие оплетки кабелей	Нет
Наличие выключателя	Да
Кнопка RGB Lighting	Да
Возможность горячей замены	Нет
Поддержка Intel C6 (Zero Load)	Да

Hold Up Time, мс	12
Hold Up Time при нагрузке, %	80
Подсветка	RGB
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Инструкция, блок питания, кабель питания, крепежный комплект
Ссылка на описание	https://ru.thermaltake.com/toughpower-gx1-rgb-600w-gold.html