



235°

Съёмная дверь.
Открытие под углом 235°



Монтаж
оборудования 19"



1800 кг

Допустимая нагрузка



Степень защиты
IP20/IP31



Полимерное
порошковое покрытие
Светло-серый RAL 7035



Телекоммуникационный шкаф – предназначен для размещения в нём коммутационного оборудования и других компонентов системы связи

Функции:

- Защита высокотехнологичных устройств от несанкционированного доступа, загрязнения, размещения в нём коммутационного оборудования и других компонентов системы связи
- Обеспечение визуального контроля работы оборудования, установленного в шкафу

Формирование артикула:



Вариант комплектации

Наименование	Артикул	Варианты исполнения шкафа	
		MT-1	MT-2
Стойка	F-1.XXX.XXX.XXX	+	+
Дверь обзорная с комфортной ручкой	D-2.XXX.XXX	+	
Дверь задняя двухстворчатая глухая	D-4.XXX.XXX	+	
Дверь перфорированная с комфортной ручкой	D-3.XXX.XXX		+
Дверь задняя двухстворчатая перфорированная	D-5.XXX.XXX		+
Комплект боковых панелей 2 шт.	E-1.XXX.XXX	+	+
Крыша вентилируемая	U-2.XXX.XXX	+	+
Цоколь	B-1.XXX.XXX	+	+
Боковые панели цоколя	BB-1.XXX.XXX	+	+
Монтажные шины 19", 2 компл. (2 комплекта, 4 шт.)	SHE-1.XXX	+	+
Комплект монтажный для шин 19" для ширины 600 мм – LTF-2 (2 комплекта), для ширины от 800 мм – LTF-1 (1 комплект)	LTF-X.XXX	+	+
Сегментированная нижняя заглушка	L-1.XXX.XXX	+	+