

Блок питания Zalman ZM750-GV3 750W 80+Bronze Gen5

Технические характеристики

Основные характеристики

Тип	Блок питания ПК
Серия продукции	Gigamax
Форм-фактор	ATX
Номинальная мощность, Вт	750
Тип PFC	Активный
К.П.Д., %	80
Система охлаждения	Один вентилятор
Диаметр вентилятора, мм	120
Версия ATX 12V	3.0
Соответствие стандартам 80PLUS	80PLUS Bronze

Параметры выходных сигналов

Ток по линии +3,3В, А	20
Ток по линии +5В, А	20
Ток по 1-й линии +12В, А	62.5
Максим. мощность по линиям +12В, Вт	750
Ток по линии -12В, А	0.3
Ток по линии +5В Standby, А	3

Разъемы и интерфейсы

Тип разъема для материнской платы	20 + 4 pin
Разъемы 4 + 4pin CPU, шт	1
Разъемы 8pin CPU, шт	1
Разъемы 16(12 + 4)pin PCI-E/12VHPWR, шт	1
Разъемы 6 + 2pin PCI-E, шт	4
Разъемы 15pin SATA, шт	6
Разъемы 4pin EIDE (Molex), шт	3

Прочие характеристики

Диапазон входного напряжения, В	200 ... 240 AC
MTBF (среднее время безотказной работы), т.час.	100000
Отстегивающиеся кабели	Да
Наличие оплетки кабелей	Да
Возможность горячей замены	Нет
Внешняя розетка 220В	C14
ОСР (Защита от сверхтоков)	Да
ОПР (Защита от перегрузки)	Да
ОТР (Защита от повышения температуры)	Да
ОВР (Защита от повышения напряжения в сети)	Да

SCP (Защита от короткого замыкания)	Да
UVP (Защита от понижения напряжения в сети)	Да
Основной цвет	Черный
Ширина, мм	150
Высота, мм	86
Глубина, мм	140
Вид поставки	RTL
Комплект поставки	Блок питания, документация, комплект кабелей, кабель питания