



ELXd – Регулируемые с управлением 1–10 В для TC-F, TC-L ламп

Управляющее напряжение: DC 1–10 В
по EN 60929 с током утечки 0,5 мА
(защищен если подключен к сетевому напряжению)
Используется с приборами управления
с обратной связью и без




	Лампа				ЭПРА						Система		
	Мощ- ность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _a (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходная мощность Вт	Коэффициен т свет. потока %
new>>>	18	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 16,0	ELXd 118.718	188873	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	18,0	100,0
new>>>	2x18	TC-F/L	2G10/2G11	2 x 16,0	ELXd 218.719	188874	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	36,0	100,0
new>>>	24	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 22,0	ELXd 118.718	188873	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	27,0	100,0
				1 x 23,0	ELXd 124.607	188336	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	26,0	100,0
new>>>	2x24	TC-F/L	2G10/2G11	2 x 22,0	ELXd 218.719	188874	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	52,0	100,0
				2 x 23,0	ELXd 224.608	188337	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	49,0	100,0
	3x24	TC-F/L	2G10/2G11	3 x 24,0	ELXd 324.623	188597	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M23	73,4	100,0
	4x24	TC-F/L	2G10/2G11	4 x 24,0	ELXd 424.624	188598	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M23	97,6	100,0
new>>>	36	TC-F/L	2G10/2G11	1 x 32,0	ELXd 136.720	188875	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	37,3	100,0
new>>>	2x36	TC-F/L	2G10/2G11	2 x 32,0	ELXd 236.721	188876	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	72,0	100,0
new>>>	40	TC-L	2G11	1 x 42,0	ELXd 136.720	188875	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	46,4	100,0
				1 x 38,0	ELXd 139.609	188338	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	42,0	100,0
new>>>	2x40	TC-L	2G11	2 x 42,0	ELXd 236.721	188876	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	92,5	100,0
				2 x 38,0	ELXd 239.610	188339	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	82,0	100,0
new>>>	55	TC-L	2G11	1 x 51,0	ELXd 158.722	188877	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 70	M9	56,0	100,0
				1 x 54,0	ELXd 154.611	188340	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	59,0	100,0
new>>>	2x55	TC-L	2G11	2 x 51,0	ELXd 258.723	188878	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M9	110,5	100,0
				2 x 54,0	ELXd 254.612	188341	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	115,0	100,0
	80	TC-L	2G11	1 x 80,0	ELXd 180.613	188342	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	88,0	100,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017

ELXd – Регулируемые нажимной кнопкой или DALI для TC-F, TC-L ламп

Полная реализация стандарта DALI:
адресуемый, запоминание сцен и групп,
обратная информационная связь, физический и
случайный выбор, стандартизация характеристик ламп
Маломощная конструкция определяет очень низкое
энергопотребление в режиме ожидания
Потребление в режиме ожидания: ≤ 0,2 Вт



Лампа				ЭПРА							Система	
Мощ- ность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _б (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт	Коэффициент свет. потока %
18	TCF/L	2G10/2G11	1 x 16,0	ELXd 118.615	188344	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	19,0	100,0
2x18	TCF/L	2G10/2G11	2 x 16,0	ELXd 218.616	188345	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	37,0	100,0
24	TCF/L	2G10/2G11	1 x 23,0	ELXd 124.600	188329	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	26,0	100,0
2x24	TCF/L	2G10/2G11	2 x 23,0	ELXd 224.601	188330	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	49,0	100,0
3x24	TCF/L	2G10/2G11	3 x 23,0	ELXd 324.626	188600	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M23	73,4	100,0
4x24	TCF/L	2G10/2G11	4 x 23,0	ELXd 424.628	188602	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M23	97,6	100,0
36	TCF/L	2G10/2G11	1 x 32,0	ELXd 136.617	188346	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	36,0	100,0
2x36	TCF/L	2G10/2G11	2 x 32,0	ELXd 236.618	188347	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	69,0	100,0
40	TC-L	2G11	1 x 38,0	ELXd 139.602	188331	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	42,0	100,0
2x40	TC-L	2G11	2 x 38,0	ELXd 239.621	188350	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	82,0	100,0
55	TC-L	2G11	1 x 54,0	ELXd 154.603	188332	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	59,0	100,0
2x55	TC-L	2G11	2 x 54,0	ELXd 254.604	188333	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M24	115,0	100,0
80	TC-L	2G11	1 x 80,0	ELXd 180.605	188334	220 - 240	A1	10 до 50	макс. 75	M22	88,0	100,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017