

ELXc EffectLine II – Теплого запуска для T8 ламп – Корпус: M8

Напряжение постоянного тока

рабочее: 176 – 264 В


зажигания: 198 – 264 В

Безвинтовые контактные зажимы с рычажком: 0,5 – 1,5 мм²

Отключение в конце срока службы



new>>



new>>

new>>

new>>

new>>

new>>

new>>

Лампа				ЭПРА						Система		
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _a (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт	Кэфф. свет. потока %
18	T8	G13	1 x 16,0	ELXc 136.216	188912	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	M8	19,8	105,7
2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXc 136.217	188913	220 - 240	A2	-20 до 60	макс. 60	M8	38,0	101,6
36	T8	G13	1 x 32,0	ELXc 136.216	188912	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	M8	34,4	97,5
2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXc 236.217	188913	220 - 240	A2	-20 до 60	макс. 70	M8	71,9	110,6
58	T8	G13	1 x 50,0	ELXc 158.218	188914	220 - 240	A2	-20 до 60	макс. 65	M8	56,0	100,8
2x58	T8	G13	2 x 50,0	ELXc 258.219	188915	220 - 240	A2	-20 до 50	макс. 70	M8	110,0	101,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017

ELXc EffectLine II – Теплого запуска для T8 ламп – Корпус: M8

Напряжение постоянного тока

рабочее: 176 – 264 В

зажигания: 198 – 264 В

Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 – 1 мм²

Для автоматизированного электромонтажа

в светильнике: IDC контактные зажимы

для проводников H05V-U 0,5

Отключение в конце срока службы

new>>

new>>

new>>

new>>

new>>

new>>

Лампа				ЭПРА						Система		
Мощность Вт	Тип	Цоколь	Потребляем. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряж. AC 50, 60 Гц В ±10 %	ЕЕ*	Окружающ. температура t _a (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Корпус	Выходн. мощнос. Вт	Кэфф. свет. потока %
18	T8	G13	1 x 16,0	ELXc 136.216	188868	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	M8	19,8	105,7
2x18	T8	G13	2 x 16,0	ELXc 236.217	188869	220 - 240	A2	-20 до 60	макс. 70	M8	38,0	101,6
36	T8	G13	1 x 32,0	ELXc 136.216	188868	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 65	M8	34,4	97,5
2x36	T8	G13	2 x 32,0	ELXc 236.217	188869	220 - 240	A2	-20 до 60	макс. 70	M8	71,9	110,6
58	T8	G13	1 x 50,0	ELXc 158.218	188870	220 - 240	A2	-20 до 60	макс. 65	M8	56,0	100,8
2x58	T8	G13	2 x 50,0	ELXc 258.219	188871	220 - 240	A2	-20 до 55	макс. 70	M8	110,0	101,0

Схемы подключения смотри стр. 267 – 270 * Энергоэффективность: Шаг 2: EEI=A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017