


Стандартные ПРА

5 – 16 Вт, 230/220 В

Для компактных люминесцентных ламп
Модель: 28 x 41 мм

Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом
Безвинтовые контактные зажимы для
проводников: 0,5 - 1 мм²
Для автоматизированного электромонтажа
в светильнике: IDC контактные зажимы
для проводников H05V-U 0,5
tw 130
Класс защиты I



Лампа				ПРА									Конденсатор	
Мощнос.	Тип	Цоколь	Ток	Тип	Номер для заказа	В, Гц	a	b	c	Вес	Δt/Δt _{оп.}	EEI*	C _p	Ток
Вт			мА				мм	мм	мм	кг	К		μФ	мА
220 В, 50 Гц														
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.881	509257	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	50
2x5	TC-S	G23	180	L 13.879	509259	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	70
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.881	509257	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	50
2x7	TC-S	G23	160	L 13.879	509259	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	70
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.881	509257	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	60
2x9	TC-S	G23	140	L 13.879	509259	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	80
10	TC-D	G24d-1	190	L 13.879	509259	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	70
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.881	509257	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	80
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	L 13.879	509259	220, 50	85	75	27	0,28	50/80	-	2,0	80
230 В, 50 Гц														
5	TC-S	G23	180	L7/9/11.851	503875	230, 50	85	75	27	0,28	65/100	B2	2,0	50
				L7/9/11.307	163694	230, 50	85	75	34	0,32	60/85	B2	2,0	50
				LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	70
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	70
7	TC-S	G23	175	L7/9/11.851	503875	230, 50	85	75	27	0,28	65/100	B2	2,0	50
				L7/9/11.307	163694	230, 50	85	75	34	0,32	60/85	B2	2,0	50
				LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	70
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	70
2x7	TC-S	G23	160	LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	70
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	70
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
9	TC-S	G23	170	L7/9/11.307	163694	230, 50	85	75	34	0,32	60/85	B1	2,0	60
				L7/9/11.851	503875	230, 50	85	75	27	0,28	65/100	B2	2,0	60
				LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	70
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	80
2x9	TC-S	G23	140	LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
10	TC-D	G24d-1	190	LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	70
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	70
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
10	TC-DD	GR10q	180	LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	70
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	70
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	70
11	TC-S	G23	155	L7/9/11.307	163694	230, 50	85	75	34	0,32	60/85	B1	2,0	80
				L7/9/11.851	503875	230, 50	85	75	27	0,28	65/100	B2	2,0	80
				L7/9/11.307	163694	230, 50	85	75	34	0,32	60/85	B1	2,0	80
				L7/9/11.851	503875	230, 50	85	75	27	0,28	65/100	B2	2,0	80
13	TC-D/TC-T	G24d-1/GX24d-1	175	LN 13.805	169647	230, 50	85	75	34	0,32	50/85	B1	2,0	80
				L 13.849	503868	230, 50	85	75	27	0,28	65/110	B2	2,0	80
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
				LN 13.313	163711	230, 50	85	75	34	0,32	55/80	B2	2,0	80
16	TC-DD	GR8/GR10q	195	LN 16.316	163730	230, 50	85	75	34	0,32	60/125	B1	2,0	100

* Энергоэффективность: EEI=B2 и EEI=B1, действует до 2017