

Электронные пускорегулирующие аппараты для HI ламп 35 и 70 Вт

Корпус: МЗ, МЗ РСВ и КЗ4

Лампа				ЭПРА							Система
Мощ- ность Вт	Тип	Цоколь	Потреб. мощность Вт	Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50, 60 Гц В -10 % +6 %	Сетевой ток А	Окружающая температура t _a (°C)	Температура корпуса t _c (°C)	Вес г	Мощность Вт
МЗ – встраиваемые ЭПРА (с крышкой)											
35	HI	G12 PG12-2 G8.5/E27	1 x 39	ЕНХс 35.325	188537	220 - 240	0,20 - 0,18	-20 до 65	макс. 80	220	43
70	HI	G12/RX7s PG12-2 G8.5/E27	1 x 73	ЕНХс 70.326	188539	220 - 240	0,36 - 0,34	-20 до 55	макс. 80	220	80
МЗ РСВ – встраиваемые ЭПРА (без крышки)											
35	HI	G12 PG12-2 G8.5/E27	1 x 39	ЕНХс 35.325	188538	220 - 240	0,20 - 0,18	-20 до 65	макс. 80	180	43
70	HI	G12/RX7s PG12-2 G8.5/E27	1 x 73	ЕНХс 70.326	188540	220 - 240	0,36 - 0,34	-20 до 55	макс. 80	180	80
КЗ4 – независимые ЭПРА											
35	HI	G12 PG12-2 G8.5/E27	1 x 39	ЕНХс 35.325	188546	220 - 240	0,20 - 0,18	-20 до 65	макс. 75	260	43
70	HI	G12/RX7s PG12-2 G8.5/E27	1 x 73	ЕНХс 70.326	188545	220 - 240	0,36 - 0,34	-20 до 55	макс. 75	260	80

Схему соединений смотри на странице 385